

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Swiss One EXPLORER 2

1EXP2GEN23YKN / 1EXP2GEN23YKN



OPIS

Nowa generacja serii Hybrid..., Explorer Generation 2 oferuje całkowity komfort dzięki niesamowitej panoramicznej oprawie.

Z wodoodporną pianką i innowacyjnym systemem wymiany zauszników z paskiem! Dzięki paskowi, EXPLORER 2 zapewniają wyjątkową ochronę przed rozpryskami ciał stałych i cieczy oraz przed pyłem. Ten element jest również dostępny w gamie RX, a z paskiem staje się okularami z gamy balistycznej.

OPCJE

1EXP2GEN23CKN (1EXP2GEN23CKN)

1EXP2GEN23YKN (1EXP2GEN23YKN)

1EXPE2GEN23SKN (1EXPE2GEN23SKN)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 6 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2



Znak towarowy producenta Swiss One
Swiss One



Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.

F - gdy zamontowane z bocznymi ramionami



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie

T



Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Krzywizna podstawy soczewki
8

Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe
Tak

Wkładka RX
Opcjonalnie wkładka RX (4EXPLINSERT)



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki
1,2



Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

1



Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.

B - po zamontowaniu paska



Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)

K

Powłoka Excellence (KN Nierysujące/Nieparujące)
Tak

Miękki mostek nosowy
Tak

Obrotowe ramiona
Tak



Waga Produktu
38/45g

CECHY



Nieparujące

Nieparujące



Miękki mostek nosowy

Miękki mostek nosowy



Krzywizna soczewki

Krzywizna soczewki



Powłoka o wysokiej wydajności

Powłoka nierysująca / nieparująca o wysokiej wydajności



Nierysujące

Nierysujące



Obrotowe ramiona

Obrotowe ramiona



Miękkie końcówki

Miękkie końcówki



Kompatybilne z wkładkami RX

Kompatybilne z wkładkami RX

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-ce-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
- [doc-ukca-explorer-2-spectacles.pdf \(PDF\)](#)
- [doc-ukca-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)
- [doc-ce-explorer-2-goggles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 6 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

