

EVO® VISTA® non-ventilé, crémaillère Revolution®

Blanc / Fumé / AMA170-005-F00



DESCRIPTION

EVO® VISTA® est un casque de sécurité nouvelle génération EVO® VISTA® incorporates a fully retractable optical class 1 integrated overspec, offering B-RATED impact protection even at extreme temperatures. La protection oculaire est facile à déployer, à ajuster et à entretenir, pour une protection à porté de main à tous les instants.

La gamme EVO®VISTA® a été développée pour s'intégrer à une large gamme d'EPI au-dessus des épaules. Équipé du harnais à serrage crémaillère Revolution® Flex, le casque est conçu pour réduire la pression, assurant ainsi un ajustement parfait et un confort toute la journée.

OPTIONS

Bleu/Fumé (AMA170-007-F00)

Green / smoke (AMA170-005-F00)

Red / Smoke (AMA170-008-K00)

Blanc / Fumé (AMA170-005-F00)

Blanc / Blanc ()

























Yellow / Smoke (AMA170-007-800)

NORMES

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Micro		Résistance à l'impact 50 Joules
	EN 50365 ELECTRICAL INSULATION 1000V		EN 397 ELECTRICAL INSULATION 440V (Non ventilé)
	Déformation Latérale Oui		métal fondu (MM) Oui
	Température Maximale + 50°C		Température Minimale -40°C
	Calotte en ABS Oui		Recyclable Coque
	Textile Harnais		Ajustement de la profondeur Harnais 3D
	Serrage crémaillère: Oui		Fentes universelles pour accessoires Oui
	Ventilation Non		BSI Kitemark Oui
	PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2C		TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2
	Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1		Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité. B
	Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif T		Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif) K
	Résistance à la buée (facultatif)		Longueur oculaire 9cm
	Poids du produit 487g		

CARACTÉRISTIQUES



Lunettes de vue

Compatible avec les lunettes de vue, le casque EVO® VISTAAlens® permet à l'utilisateur de porter ses lunettes correctrices sans risquer de les abîmer. Grâce à la sur-lunette intégrée, une protection haute performance est assurée sans compromettre la bonne vision de la personne.



Entièrement ajustable

Des bras pivotants permettent de baisser et remonter la sur-lunette EVO®VISTAAlens® sans efforts. Avec un simple mouvement, le porteur peut trouver l'inclinaison optimale avec ses lunettes de vue.



Compatibilité

Le casque EVO®VISTAAlens® a été spécialement conçu pour être compatible avec les demi-masques, tels que le Force®8 PressToCheck™ ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.



Joint facial en TPR

Le joint facial en thermoplastique assure une bonne étanchéité entre le visage et la sur-lunette pour une meilleure protection contre les éclats et pour un confort au porté.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 6 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Réflexivité CR2:

Fabriqué avec un matériau réfléchissant de grande intensité, le CR2 offre en moyenne 60 % de réflectivité supplémentaire par rapport à des vêtements réfléchissants classiques. Les bandes CR2 sont à commander en option.



Cellule de sécurité

La cellule de sécurité protège le porteur d'éclats qui pourraient s'introduire entre la lunette et le crâne. Le porteur est également protégé en cas de choc sur la sur-lunette qui ne pourra pas atteindre le crâne et causer des blessures.



Accessories

Ports d'attaches pour des coquilles anti-bruit. Possibilité de rajouter un porte-badge avec porte lampe et des bandes réfléchissantes CR2 pour augmenter la visibilité.



Confort

Léger et compact avec seulement 515g. Une crémaillère ajustable, un harnais terylène de 6 points avec réglage 3D pour un ajustement optimal. Un harnais en terylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



Porte-badge

Porte badge plastique transparent, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe intégré sur la base du porte badge. Existe en version non ventilé également.



Vision

La sur-lunette, de classe optique 1, offre une vision panoramique avec une déformation minimale. Conforme à EN166.1.FT.KN, offrant une protection anti-impact, même à des températures extrêmes avec un revêtement anti-rayures et anti-buée.



Calotte en ABS robuste

La gamme EVO®Vista® se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste conçue pour une protection supérieure. Le casque se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP.



Harnais textile

Un harnais en terylène à 6 points & une basane Chamlon™ pour un confort sans égal.



JSP Logo Express®



Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

LOGO

- Frontal
- Arrière

GAMME



VIDÉOS

- www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
- www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI
- www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t
- www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o

TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 6 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

