

EVO® VISTAlens® mikro daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, niewentylowany

Biały / Przyciemniony / AMA170-005-F00



OPIS

EVO® VISTA® to bogaty w funkcje hełm ochronny nowej generacji oparty na sprawdzonej technologii ochrony głowy Evolution®. EVO® VISTAlens® zawiera w pełni wysuwaną zintegrowaną osłonę twarzy z klasą optyczną 1, oferującą ochronę przed uderzeniami klasy B nawet w ekstremalnych temperaturach. Osłona twarzy jest łatwa w użyciu, regulacji i konserwacji, dzięki czemu ochrona jest zawsze pod ręką, gdy jest potrzebna.

Seria EVO®VISTA® została opracowana z myślą o bezproblemowej integracji z szeroką gamą środków ochrony indywidualnej powyżej szyi. Wyposażony w więźbę z regulacją na pokrętko Revolution® Flex, hełm został zaprojektowany w celu zmniejszenia nacisku dla idealnego dopasowania i całodziennego komfortu.

OPCJE

Biały / Przyciemniony (AMA170-005-F00)

























Biały / Biały (AMA170-004-F00)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



SPECYFIKACJE

	Peak Mikro		Impact Resistance 50 Dżuli
	EN 50365 ELECTRICAL INSULATION 1000V		EN 397 ELECTRICAL INSULATION 440V (tylko wersja niewentylowana)
	Lateral Deformation Tak		Molten Metal Tak
	Maximum Temperature +50C		Minimum Temperature -40C
	ABS Shell Tak		Recyclable Skorupa
	Textile Więźba		Depth Adjustment 3D
	Wheel Ratchet Tak		Universal Accessories Slot Tak
	Ventilation Nie		BSI Kitemark Tak
	RADIATION PROTECTION BREAKDOWN filtering effect Scale Number 2C		LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lens Shade number 1,2
	Optical Class (1 – Class 1 – High quality for regular use. 2 – Class 2 – Medium quality for occasional use. 3 – Class 3 – Low quality for exceptional use) 1		Medium Energy Impact resists a 6 mm, 0.86g ball @ 120 m/s Maximum protection for goggles. B
	The letter T, immediately after the mechanical strength symbol, authorises use for high speed particles at extreme temperatures. (-5°C and +55°C) Optional T		Resistance to Surface Damage by Fine Particles (optional) K
	Resistance to fogging (optional) N		Lens Length 9cm
	Product Weight 487g		

CECHY



Ochrona głowy

EVO® VISTA® jest zgodny z normą EN 397. Koncepcja komórki bezpieczeństwa zapobiega rykoszetowaniu odłamków, które wędrują w górę okularów i uderzają w skórę głowy. Ponadto okulary nie mogą zetknąć się ze skórą głowy, co zapobiega obrażeniom w przypadku, gdy okulary zostaną wepchnięte z powrotem do komórki bezpieczeństwa.



Bezpieczny Komfort

Teraz dostępna z EVO® VISTA®, więźba z regulacją na pokrętko Revolution® Flex eliminuje punkty nacisku, zapewniając ekstremalny komfort i jest wyposażona w bawełniany potnik



Ochrona Oczu

Ochrona oczu EVO® VISTAlens® jest wykonana z materiału klasy optycznej 1, zapewniającego panoramiczny widok z minimalnymi zniekształceniami. Zintegrowane okulary oferują odporność na uderzenia klasy B i filtrowanie UV, z powłokami nieparującą i nierysującą.



Regulowane uszczelnienie

Zintegrowane okulary EVO® VISTAlens® są w pełni regulowane, aby zoptymalizować dopasowanie i kompatybilność z okularami korekcyjnymi. Uszczelka z gumy termoplastycznej



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 31 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



Chamlon™. Opcjonalna wentylacja obniża temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



Wizytownik

Specjalnie zaprojektowane punkty mocowania na hełmie umożliwiają bezpieczny montaż wizytownika. Przezroczysty uchwyt z poliwęglanu wykorzystuje prosty mechanizm wciskania i przesuwania, aby zmieścić wizytówkę o standardowym rozmiarze.



dopasowuje się do twarzy użytkownika, zwiększając komfort i ochronę przed szybko przemieszczającymi się cząstkami.

Kompatybilność

Hełmy EVO® VISTAshield® i EVO® VISTAens® zostały specjalnie zaprojektowane, aby zmaksymalizować kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej JSP, w tym półmaską Force®8 z filtrami PressToCheck™ i gamą montowanych ochronników słuchu Sonis®.



Personalizacja

Seria EVO® VISTA® może być dostosowana do identyfikacji wizualnej firmy. Na hełmach można również nadrukować logo firmy, aby zwiększyć rozpoznawalność marki i zniechęcić do kradzieży. Obowiązuje min. ilość zamówienia

LOGO

- Przód
- Tył

GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
- www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI
- www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t
- www.youtube.com/watch?v=i8-pUlr1o

PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 31 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

