

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVO®8 Ventilado, con trinquete rotativo, visera mediana

Amarillo / AHU150-000-200



DESCRIPCIÓN

El casco de seguridad Mk®8 Evolution® fue el primer casco industrial del mundo en cumplir y superar la mucho más estricta norma de protección de la cabeza EN 14052, fue el mayor avance en protección industrial de la cabeza en más de 45 años. El casco de seguridad EVO®8 está diseñado para los entornos de mayor riesgo de hoy en día, donde las situaciones de alto impacto e impacto lateral son una preocupación, como la construcción, minería, construcción de túneles, demolición, petróleo y gas, marina, refinería y petroquímica, inyección de alta presión y ciertos servicios de emergencia. La EN 14052 se especifica en la EN 1789 como un requisito obligatorio para cada miembro de la tripulación de ambulancias de carretera tipo B y C.

OPCIONES

Azul (AHU150-000-500)
Rojo (AHU150-000-600)
Blanco (AHU150-000-100)
Amarillo (AHU150-000-200)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 13 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Visera
Medio

Resistencia al impacto lateral
50 Julios

Temperatura máxima
+50° C

Carcasa de HDPE/PEAD
Sí

Textil
Arnés

Ajuste con rueda
Sí

Ventilación
Sí

Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)
Opcional

JSPCheck
Sí

Tamaño
53-64cm

Resistencia al impacto
100 Joules

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Sí

Temperatura mínima
-40° C

Reciclable
Carcasa

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales
Sí

Certificado BSI Kitemark
Sí

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)
Opcional

Peso del producto
588g

CARACTERÍSTICAS



Forro de EPS

Protección contra impactos laterales, frontales y traseros gracias al revestimiento de EPS (poliestireno expandido) que absorbe los impactos. El forro está ventilado para aumentar el confort y mantener un alto factor de protección.



Confort de lujo

Extremely comfortable textile webbing harness moulds to the wearer's head. El ligero forro de EPS (poliestireno expandido) reduce el peso manteniendo la máxima protección.



Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos.



Ajuste

Los puntos de presión intuitivos para el pulgar y el dedo índice facilitan el ajuste del trinquete de la rueda y ofrecen diversos rangos de tamaño para una verdadera "talla única".



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



Opción de ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Fabricación

Marítimo

Minería, áridos y canteras

Empresas de petróleo, gas y productos químicos

LOGOTIPO

Delantero

Lados

GAMA



VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t

www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-invencible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

