FICHE TECHNIQUE

Evo®8 visière standard, ventilé, crémaillère

Jaune / AHU150-000-200



DESCRIPTION

Le casque de sécurité Mk®8 Evolution® a été le seul casque industriel au monde à respecter et à dépasser la norme de protection de la tête EN14052, beaucoup plus stricte que EN397. Il s'agit de la plus grande avancée en matière de protection de la tête dans l'industrie depuis plus de 45 ans. Le casque de sécurité Mk®8 Evolution® est conçu pour les environnements à haut risque où les situations d'impact ou de choc latéral sont préoccupantes. Le casque est destiné aux secteurs de la construction, de l'exploitation minière, de la construction de tunnels, de la démolition, du pétrole et du gaz, de la marine offshore, de la raffinerie et de la pétrochimie, des jets à haute pression et à certains services d'urgence. L'EN14052 est spécifiée dans l'EN1789 comme une exigence obligatoire pour chaque membre d'équipage pour les ambulances routières de type B & C.

OPTIONS

Bleu (AHU150-000-500)

Rouge (AHU150-000-600)

Blanc (AHU150-000-100)

Jaune (AHU150-000-200)

NORMES

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
Standard

Résistance aux chocs latéraux
50 Joules

Température Maximale
+ 50°C

Calotte PEHD
Oui

Textile
Harnais

Serrage crémaillère:
Oui

Ventilation
Oui

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)
Facultatif

JSPCheck
Oui

Tour de tête:
53-64cm

Résistance à l'impact
100 Joules

Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif)
Oui

Température Minimale
-40°C

Recyclable
Coque

Ajustement de la profondeur
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires
Oui

BSI Kitemark
Oui

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)
Facultatif

Poids du produit
588g

CARACTÉRISTIQUES



Insert PPE

Protection contre les chocs latéraux, avant et arrière grâce à la doublure EPS. L'insert est ventilée pour augmenter le confort tout en maintenant un facteur de protection élevé.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 options de profondeurs pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Réglage

Serrage crémaillère intuitif pour s'adapter au plus grand nombre de morphologies et tours de tête 'One Size Fits All'.



Existe en version ventilé et non-ventilé

Ventilation latérale pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coque, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne.



Confort

Extremely comfortable textile webbing harness moulds to the wearer's head. Doublure légère en EPS qui réduit le poids tout en offrant une protection maximale.



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

LOGO

☑ Frontal

GAMME

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

☑ Côtés

VIDÉOS

- www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t
- www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

TÉLÉCHARGEMENTS

- Pack d'images (ZIP)
- doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.