

## EVOLite® średni daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Pomarańczowy / AJB170-000-800



### OPIS

EVOLite® to przełomowy produkt, który dzięki niezrównanemu komfortowi umożliwia inspektorom BHP osiągnięcie nowego poziomu zgodności z przepisami. Jest lekki, niezwykle wygodny i pasuje do najszerzej gamy kształtów i rozmiarów głowy. Więżba i skorupa są naprawdę zintegrowane jako jedno, aby zapewnić najlepsze osiągnięcia, utrzymując je mocno osadzone na głowie, nawet w pełnym odwróceniu. Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę podczas pracy na wysokości, przy silnym wietrze lub przy dużym natężeniu ruchu, np. podczas konserwacji autostrad.

### OPCJE






















- Niebieski (AJB170-000-500)
- Czarny (AJB170-001-100)
- Zielony (AJB170-000-300)
- Pomarańczowy (AJB170-000-800)**
- Szary (AJB170-000-400)
- Czerwony (AJB170-000-600)
- Biały (AJB170-000-100)
- Żółty (AJB170-000-200)
- High-Visibility Yellow (AJB170-00C-700)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397



## SPECYFIKACJE

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|    | Daszek<br>średni  |   | Odporność na uderzenia<br>50 Dżuli                                   |
|    | Lateral Deformation<br>Tak                                  |   | Molten Metal<br>Tak  |
|    | Maximum Temperature<br>+50C                                 |   | Minimum Temperature<br>- 40C   |
|    | Skorupa ABS<br>Tak  |   | Nadaje się do recyklingu<br>Skorupa                                  |
|    | Tekstylna<br>Więźba   |   | Regulacja głębokości<br>3D   |
|    | Zapięcie na pasek przesuwny<br>Pokrętło                     |   | Uniwersalny otwór na akcesoria<br>Tak                                |
|    | Wentylacja<br>Tak   |   | Reflective Option<br>Opcjonalnie                                     |
|    | Integrated Eyewear<br>Opcjonalnie                           |   | Uchwyt na karty identyfikacyjne<br>Opcjonalnie                       |
|    | BSI Kitemark<br>Tak   |   | Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant)<br>Opcjonalnie |
|   | Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant)<br>Opcjonalnie |  | JSPCheck<br>Tak  |
|  | Waga Produktu<br>328g                                       |  |  |

## CECHY



### Najwyższy komfort

6-punktowa więźba z terylenu i napotnik z egipskiej bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.




### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętło Revolution® lub pasek OneTouch™



### Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwia pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu.. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



### Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



### Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGO

- Prząd
- Tył
- Boki



## GAMA



## FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO33](http://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO33)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](http://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](http://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

## PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

