

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Swiss One COVERLITE

1COV23CKN / 1COV23CKN



DESCRIPCIÓN

COVERLITE una de las mejores definiciones de una gafa creativa... sobreespecíficos para los usuarios de prescripción o de gafas para los visitantes sea cual sea la forma de llevarlo te encantará! Con una visión periférica sin restricciones, los brazos laterales altos se gradúan con un material suave y flexible para una mayor comodidad. Las patillas pantoscópicas se adaptan a cualquier forma de cara para un ajuste personalizado y una protección óptima con un agarre suave para un ajuste sin presión y una versión disponible en lente naranja 550 para aplicaciones específicas como la inspección de superficies, trabajos mecánicos, luz ultravioleta, vulcanización, trabajos con lámpara de curado, dentista y aplicaciones médicas.

OPCIONES

1COV23C (1COV23C)
1COV23CKN (1COV23CKN)
1COV23OR550 (1COV23OR550)
1COV23S (1COV23S)
1COV23SKN (1COV23SKN)
1COV23W5 (1COV23W5)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.





Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com




Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 11 Dec 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.























ESPECIFICACIONES

	TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente 5
	Marca del fabricante Swiss One Swiss One
	El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas F
	Revestimiento antirrayado/antiempañamiento (23) Sí
	Ligero Sí
	Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión Sí
	Compatible con gafas graduadas Sí
	Peso del producto 35g

	TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente 2,5
	Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). 1
	La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional T
	Curva de la base de la lente 2,5
	Brazos laterales giratorios Sí
	Metal Free (Di Electric) Sí
	Tecnología Flexofit Sí

CARACTERÍSTICAS

		Anti-niebla Anti-niebla			Anti-arañazos Anti-arañazos
		Curva de la lente Curva de la lente			Revestimiento de alto rendimiento Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla
		Ligero Ligero			Brazos giratorios Brazos giratorios
		Puntas blandas Puntas blandas			Puente nasal blando Puente nasal blando
		Libre de metales Libre de metales			Tecnología Flexofit Tecnología flexofit

GAMA



DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 11 Dec 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

