ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evo® VISTAlens® DualSwitch™, visera micro, ventilado con trinquete rotativo Revolution®

Blanco / Gris Ahumado / AMF270-405-F00



DESCRIPCIÓN

EVO® VISTAlens® DUALSWITCH™ combina la nueva tecnología de casco con gafa retractil EVO® VISTA® con el innovador sistema de arnés de barbilla DUALSWITCH™, lo que facilita el cambio entre trabajar a nivel del suelo y trabajar en altura.

El casco EVO® VISTAlens® DUALSWITCH™ incorpora un sobreespectro óptico integrado de clase 1 totalmente retráctil que ofrece protección contra impactos con clasificación B incluso a temperaturas extremas.

OPCIONES

Blanco / Gris Ahumado (AMF270-405-F00)

Naranja / Ahumado (AMF270-401-J00)

Blanco / Ahumado (AMF279-M05-F00)

Amarillo / Oscuro (AMF270-409-H00)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12492 • EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Visera
Micro

Resistencia al impacto lateral
25 Joules

Deformación Lateral
Sí

Temperatura máxima
+50º C

Carcasa de ABS
Sí

Reciclable
Carcasa

Ventilación
Sí

Ajuste con rueda
Sí

Ranura para accesorios universales
Sí

Certificado BSI Kitemark
Sí

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

Longitud de la lente
9cm

Resistencia al impacto
100 Joules

Metal fundido
Sí

ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO
1000V

Temperatura mínima
-40º C

Forro EPP
Sí

Textil
Arnés

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Barbuquejo DualSwitch de 4 puntos (conforme a las normas EN12492 y EN397)
Equipado de serie

Opción reflectante
Equipado de serie

JSPCheck
Sí

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5º y +55ºc) opcional
T

Resistencia al empañamiento (opcional)

Peso del producto
584.2 g

CARACTERÍSTICAS

Switch hacia abajo

La fuerza de liberación del barboquejo de la norma EN 12492 es superior a 500 Newtons. Esto limita el riesgo de perder el casco durante una caída.

Switch hacia arriba

La fuerza de liberación del barboquejo de la norma EN 397 oscila entre 150 y 250 newtons. Esto limita el riesgo de asfixia, el barbuquejo se ha diseñado para liberarse si se engancha.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.


Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Protección de la cabeza

EVO® VISTA® DUALSWITCH™ cumple las normas EN 397 y EN 12492. El concepto de cámara de seguridad evita que los residuos que rebotan suban por las gafas e impacten en el cuero cabelludo. Además, las gafas no pueden entrar en contacto con el cuero cabelludo, lo que evita lesiones en caso de que las gafas vuelvan a colocarse en la célula de seguridad.



Protección ocular

La protección ocular EVO® VISTAlens® está fabricada con material óptico de clase 1 para ofrecer una visión panorámica con una distorsión mínima. Las gafas integradas ofrecen una resistencia a los impactos de categoría B y filtro UV, con revestimientos antivaho y antirrayado.



Confort seguro

Ahora disponible con EVO® VISTA® DUALSWITCH™, el arnés con trinquete de rueda Revolution® Flex elimina los puntos de presión para una comodidad extrema y cuenta con una banda de sudor de algodón Chamlon™. La ventilación reduce la temperatura del casco una media de 2-3 grados.



Junta ajustable

El sobreespejo EVO® VISTAlens® es totalmente ajustable para optimizar el ajuste y la compatibilidad con las gafas graduadas. La junta de goma termoplástica se amolda a la cara del usuario, mejorando la comodidad y la protección contra proyectiles.

Forro EPP

Nuestro robusto revestimiento de polipropileno expandido (EPP) garantiza una atenuación de impactos líder en su clase, ofreciendo protección contra impactos laterales, frontales y traseros, tal como exige la norma EN 12492.



Ventilación

La calota y el forro interior están ventilados para aumentar el confort y permitir un flujo de aire refrigerante, reduciendo la temperatura del casco una media de 2-3 °C.



Porta-tarjeta credencial

Los puntos de fijación especialmente diseñados en el casco permiten la colocación segura de un portatarjetas de identificación. El soporte de policarbonato transparente utiliza un sencillo mecanismo de empuje y deslizamiento para alojar una tarjeta de visita de tamaño estándar.



Compatibilidad

Los cascos EVO® VISTAshield® y EVO® VISTAlens® se han diseñado específicamente para maximizar la compatibilidad con otros EPI de JSP, incluida la semimáscara Force®8 con filtros PressToCheck™ y la gama de protectores auditivos montados Sonis®.



Adhesivos reflectantes CR2

El CR2 es un material reflectante de alta intensidad que ofrece un promedio del 60% más de reflectividad que la ropa reflectante estándar. CR2 es opcional.



Personalización

La gama EVO® VISTA® DUALSWITCH™ puede personalizarse para adaptarse a la identidad corporativa. Los cascos también pueden imprimirse con el logotipo de una empresa para mejorar el reconocimiento de la marca y disuadir de los robos. Se aplican cantidades mínimas de pedido.

LOGOTIPO

- ☑ Delantero
- ☑ Trasero

GAMA

VISTALENS DUALSWITCH

VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc
- www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
- www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t
- www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4

DESCARGAR

- Colección de imágenes (ZIP)
- doc-evo-vistalens-dualswitch.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o

vimeo.com/398195919/

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.