SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EVO® ALTA™ Baseworker™ Wentylowany

Zwiększona widoczność - Pomarańczowy / ARB170-001-600



OPIS

Nowy EVO® ALTA™ zapewnia wszechstronną ochronę przed uderzeniami. Hełm w stylu alpinistycznym ma wyspecjalizowaną strukturę skorupy i wewnętrzną wkładkę, aby zwiększyć trwałość i wydajność absorpcji wstrząsów. Precyzyjne ustawienia regulacji umożliwiają bezpieczne dopasowanie, zapewniając stabilność hełmu. Zaprojektowany, aby zmaksymalizować kompatybilność i integrację akcesoriów, EVO® ALTA™ to adaptacyjny system z wbudowanymi punktami mocowania i wymiennym modułem przednim.

EVO®ALTA™ Baseworker™ Wentylowany spełnia obowiązkowe wymagania dotyczące amortyzacji wstrząsów i odporności na przebicie określone w normie EN 12492 i jest w pełni zgodny z normą EN 397, w tym z paskiem podbródkowym zgodnym z normą EN 397. 4-punktowy pasek podbródka został zaprojektowany tak, aby zwolnić się pod wpływem siły w przypadku zaczepienia lub zahaczenia EVO®ALTA™ Baseworker™ Wentylowany spełnia wymagania dotyczące izolacji elektrycznej określone w normie EN 50365:2002.

OPCJE

Czarny (ARB170-001-100)

Niebieski (ARB170-000-500)

Zwiększona widoczność - Pomarańczowy (ARB170-001-600)

Zielony (ARB170-000-300)

Czerwony (ARB170-001-100)

Biały (ARB170-000-100)

()

Żółty (ARB170-00C-700)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
Mikro

Odporność na uderzenia boczne
25 dżuli

Odkształcenie boczne
Tak

Maksymalna temperatura
+50°C

Skorupa ABS
Tak

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Wentylacja
Tak

Regulacja na pokrętło
Tak

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Wizytownik
Opcjonalnie

Waga Produktu
500g

Odporność na uderzenia
100 dżuli

Stopiony metal
Tak

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
1000V

Minimalna temperatura
-40°C

Wkładka z EPP
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja głębokości
3D

Dopasowany 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397)
w zestawie

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

CECHY



Wszechstronna Ochrona

EVO® ALTA™ zapewnia wszechstronną ochronę przed uderzeniami z górną, boczną, przednią i tylną amortyzacją. Hełm został zaprojektowany z wydłużoną częścią na karku, aby zapewnić większą ochronę szyi.



Kompatybilność i akcesoria

Seria EVO® Alta™ maksymalizuje kompatybilność i integrację akcesoriów. Punkty mocowania z przodu, po bokach i z tyłu skorupy hełmu umożliwiają stabilne zamocowanie nauszników, osłon twarzy, gogli i pasków lamp, a także szeregu innych akcesoriów.



Maksymalny komfort

Więźba z regulacją pokrętłem Revolution® Flex zabezpiecza hełm, eliminując punkty ucisku i zapewniając maksymalny komfort. Wyposażony w wymienny bawełniany potnik Chamlon™ i w pełni kompatybilny z chłodzącymi opotnikami EVO® dla ochrony przed stresem cieplnym.



Wymienny moduł przedni

EVO® ALTA™ posiada unikalny wymienny moduł przedni. Wybierz zintegrowany wizytownik do identyfikacji w miejscu pracy lub wybierz gotowy do logo standardowy przód, aby zastosować markę firmy. Oba przednie moduły umożliwiają zamocowanie lampki na hełm i innych akcesoriów.



Wkładka z EPP

EVO® ALTA™ posiada wewnętrzną wkładkę zwiększającą absorpcję wstrząsów i ochronę przed przebiciem. Wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP) wkładka jest lekka i wentylowana, co zapewnia wygodę.



Bezpieczne dopasowanie

Więźba obejmuje głowę, aby hełm był stabilny, z regulowanym 4-punktowym paskiem podbródkowym dla większego bezpieczeństwa. Ustawienia głębokości regulacji 3D umożliwiają najbardziej precyzyjne dopasowanie hełmu ochronnego.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



4-punktowy pasek podbródkowy

4-punktowy pasek podbródkowy można łatwo wyregulować na głowie. Regulacja rozmiaru i punktu mocowania umożliwia dopasowanie do różnych rozmiarów głowy, zapewniając stabilność i większy komfort.



Indywidualny Branding

Hełmy można dostosować do identyfikacji wizualnej firmy. Nadruk logo jest dostępny dla standardowego modułu przedniego, co pomaga zwiększyć rozpoznawalność marki i zniechęcić do kradzieży. Obowiązuje min. ilość zamówienia

Podwójna Wentylacja

Boczna i tylna wentylacja w skorupie i wkładce hełmu obniża temperaturę średnio o 2-3 stopnie.

LOGO

- [x] Przód
- [x] Boki

GAMA

evolta™

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.