SCHEDA TECNICA

Batteria per Powercap® Active™

Default / CAU340-001-100



DESCRIZIONE

Il la nuova batteria PowerBox™1 è dotata di connettore micro USB per una ricarica più semplice e veloce. Un indicatore di integrato segnala il livello della batteria su richiesta. Il cavo di ricarica si collega direttamente alla batteria, riducendo il numero di componenti e rimuovendo la dock station utilizzata con il PowerBox™ originale. PowerBox™1 è compatibile con le unità PowerCap® Active™ e PowerCap® Active™ IP.

OPZIONI

Default (CAU340-001-100)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Ricambio
Batteria

Tipo di Batteria
ioni di litio

4000mAh, 3,7V, 14,8Wh

Micro USB 5VDC, 1.0A

4,2VDC, 3,4A

8+ ore

Peso del Prodotto
120g

5 ore circa.

CARATTERISTICHE



POWERED AIR

Conformemente alla norma EN12941 TH1P, garantisce un ricambio d'aria fresca consistente di 160 litri al minuto, eliminando la resistenza respiratoria e l'appannamento della visiera.



Ricarica micro USB

PowerCap® Active™ viene fornito con un cavo micro USB per la ricarica in sole 5 ore. Il gruppo batteria PowerBox™1 è dotato di un indicatore di livello incorporato, che consente di controllare facilmente il livello di carica.



Indicatore di carica incorporato

Gli indicatori LED sul PowerBox™1 consentono di identificare visivamente il livello di carica. Le luci verdi, gialle e rosse forniscono un feedback sulla carica della batteria, consentendo di verificare facilmente quando è necessario ricaricarla per lavorare in modo più sicuro e con meno tempi di inattività.



Protezione Antiurto

La calotta utilizza la tecnologia JSP HardCap™ A1+, superiore allo standard EN 812. Il coperchio della cuffia è facilmente rimovibile, pulibile e lavabile in lavatrice.



Ricarica micro USB

PowerBox™1 supporta la ricarica tramite micro USB, consentendo di ricaricare la batteria in sole 5 ore. Per la ricarica è sufficiente collegare il cavo in dotazione direttamente alla PowerBox™1.



Collegamento del cavo di alimentazione

La batteria è collegata all'unità respiratoria tramite lo stesso jack del PowerBox™ originale. Le batterie esistenti possono continuare a essere utilizzate e il passaggio a PowerBox™1 è semplice e non richiede parti aggiuntive.

RANGE

POWERCAP Active

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-powercap_active.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.