

2m einstellbares Rückhalteband mit Gerüsthaken

2m einstellbares Rückhalteband mit Gerüsthaken / FAR0312



BESCHREIBUNG

Einstellbares Rückhaltesystem, verstellbar bis zu 2m, aus 14mm und 3-litzigem Polyamidseil (nach ISO 1140).

OPTIONEN

**2m einstellbares Rückhalteband mit Gerüsthaken
(FAR0312)**

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 358



SPEZIFIKATIONEN

Länge
2m max.

Seilenden
Genäht und mit Polyethylen-Schutzhülle überzogen.
Abriebfeste Kauschen in den Schlaufen.

Einstellvorrichtung
Manueller Ringversteller aus geschmiedetem
legiertem Stahl.

Geliefert mit
1 Schraubkarabiner in legiertem Stahl.
Karabineröffnung 18mm. Entspricht der EN362
Klasse B & M. 1 Gerüsthaken aus legiertem Stahl.
Karabineröffnung 15mm. Entspricht EN362 Klasse
T

Material
14mm und 3-litziges gedrehtes Polyamidseil
(entspricht ISO 1140). Schwarzer und roter Tracer
im Seil, um den Verschleiß des Materials
anzuzeigen.

Schützende Seilhülse
Nein

Produktgewicht
1070g

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Mobile Hubarbeitsbühnen (MEWP)

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

