

Elemento de posicionamiento regulable de 2 m con gancho para andamios

Elemento de posicionamiento regulable de 2 m con gancho para andamios / FAR0312



DESCRIPCIÓN

Elemento de amarre de sujeción regulable, ajustable hasta 2 m, fabricado con cuerda de poliamida de 14 mm de diámetro de 3 cordones trenzados (conforme a ISO 1140).

OPCIONES

Elemento de posicionamiento regulable de 2 m con gancho para andamios (FAR0312)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 358



ESPECIFICACIONES

Longitud
2m max.

Extremos de cuerda
Costuras protegidas y recubiertas con funda protectora de polietileno. Guardacabos resistentes a la abrasión integrados en los bucles.

Dispositivo de ajuste
Regulador manual tipo anilla de acero aleado forjado.

Se entrega con
1 conector de cierre de rosca (screwgate) de acero aleado. Apertura del gatillo: 18 mm. Conforme a EN362 Clase B&M. 1 gancho para andamios de acero aleado. Apertura del gatillo: 15mm. Conforme a EN362 clase T

Material
Cuerda de poliamida de 14 mm de diámetro, 3 cordones trenzados (conforme a ISO 1140). Trazador negro y rojo en la cuerda para indicar la degradación del material.

Manga protectora de cuerda



Peso del producto
1070g

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 27 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

