

Cordino Regolabile fino a 2m per Posizionamento e Trattenuta con Moschettone da Ponteggi

Cordino Regolabile fino a 2m per Posizionamento e Trattenuta con Moschettone da Ponteggi / FAR0312



DESCRIZIONE

Cordino di trattenuta regolabile fino a 2 m, in corda di poliammide 14 mm a 3 fili (conforme alla norma ISO 1140).

OPZIONI

Cordino Regolabile fino a 2m per Posizionamento e Trattenuta con Moschettone da Ponteggi (FAR0312)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 358



SPECIFICHE

Lunghezza
2m Max.

Estremità Corda
Cucito e ricoperto con una guaina protettiva in polietilene. Interno degli anelli resistente all'abrasione

Dispositivo di Regolazione
Regolatore manuale ad anello in acciaio legato forgiato.

Consegnato con
1 Connettore a vite in lega d'acciaio. Apertura del moschettone 18mm. Conforme a EN362 Classe B&M. 1 Gancio per impalcature in lega d'acciaio. Apertura 15 mm. Conforme a EN362 Classe T

Materiale
Corda a 3 fili in Poliammide da 14 mm (conforme a ISO 1140). Tracciante nero e rosso nella corda per indicare la degradazione del materiale.

Manicotto di Protezione

Peso del Prodotto
1070g

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Carrelli elevatori – Piattaforme (PLE)

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

