

2m verstelbaar werkpositioneringskoord met steigerhaak

2m verstelbaar werkpositioneringskoord met steigerhaak / FAR0312



BESCHRIJVING

Verstelbaar veiligheidskoord, verstelbaar tot 2 m, gemaakt van 14 mm polyamide 3-aderig touw (voldoet aan ISO 1140).

OPTIES

2m verstelbaar werkpositioneringskoord met steigerhaak (FAR0312)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 358



SPECIFICATIES

Lengte
2m Max.

Touwuiteinden
Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes.
Slijtvaste kousen voorzien in lussen

Afstelapparaat
Handmatige ringafsteller van gesmeed gelegeerd staal.

Geleverd met
1 Schroefkoppeling van gelegeerd staal.
Poortopening 18 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B & M. 1 Gelegeerd stalen steigerhaak.
Poortopening 15 mm. Voldoet aan EN362 Klasse T

Materiaal
14 mm polyamide 3-strengs gedraaid touw (voldoet aan ISO 1140). Zwarte en rode markeringen in het touw om verslechtering van het materiaal aan te geven.

Beschermende touwkoker
Nein

Gewicht product
1070g



DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 27 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

