

## 2m regulowana linka bezpieczeństwa do pozycjonowania pracy z hakiem do rusztowania

2m regulowana linka bezpieczeństwa do pozycjonowania pracy z hakiem do rusztowania / FAR0312



### OPIS

Linka do pozycjonowania i przytrzymywania, regulowana do 2m, wykonana z 3-żyłowej liny poliamidowej 14mm (zgodnie z normą ISO 1140).

### OPCJE

**2m regulowana linka bezpieczeństwa do pozycjonowania pracy z hakiem do rusztowania (FAR0312)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 358



## SPECYFIKACJE

Długość  
2m max.

Końce lin  
Zszyte i pokryte polietylenowym rękawem ochronnym. Odporne na ścieranie gilzy dostarczane w pętłach.

Urządzenie regulacyjne  
Ręczna regulacja pierścieniowa z kutej stali stopowej

Dostarczane z  
1 Zatrzaśnik śrubowy ze stali stopowej. Rozwarcie karabinka 18mm. Zgodny z normą EN362 klasa B i M. 1 Hak do rusztowania ze stali stopowej. Otwarcie 15mm. Zgodny z EN362 Klasa T

Materiał  
Poliamidowa lina skręcona z 3 żył 14 mm (zgodna z ISO 1140). Czarny i czerwony znacznik w linie, aby wskazać degradację materiału.

Rękaw ochronny liny  
Nie

Waga Produktu  
1070g

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

MEWP

## PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-far0308-far0312.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

