

## EVO® VISTAshield® Mikroschirm Revolution® Drehradverschluss, Belüftet

Blau / Getönt / AMD170-007-F00



### BESCHREIBUNG

EVO® VISTA® is a next generation feature-rich safety helmet based on proven Evolution® head protection technology. The EVO® VISTAshield® helmet incorporates a fully retractable optical class 1 integrated faceshield offering A-RATED impact protection even at extreme temperatures. Die Brille lässt sich einfach einsetzen, anpassen und warten und stellt sicher, dass bei Bedarf Schutz zur Verfügung steht.

The EVO®VISTA® range has been developed to seamlessly integrate with a wide range of above the neck PPE. Fitted with the Revolution® Flex wheel ratchet harness, the helmet is designed to reduce pressure for the perfect fit and all-day comfort.

### OPTIONEN

Schwarz/Getönt (AMD170-006-J00)

Blau / Blau (AMD170-006-F00)

**Blau / Getönt (AMD170-007-F00)**

Orange / Getönt (AMD170-00M-900)

Weiß/Getönt (AMD170-005-F00)

Weiß / Weiß (AMD170-004-F00)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## SPEZIFIKATIONEN

Schirm  
Mikro

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG  
1000V

Schmelzmetall  
Ja

Min. Temperatur  
-40°C

Wiederverwendbar  
Schale

Tiefeneinstellung  
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz  
Ja

BSI Kitemark  
Ja

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-  
Skalenummer  
2C

Markenzeichen des Herstellers  
JSP Dolch

Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6 mm, 0,86g  
schweren Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für  
Visiere  
A

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine  
Partikel (optional)  
K

Visierlänge  
13cm

Stoßfestigkeit  
50 Joules

Seitliche Verformung  
Ja

Max. Temperatur  
+50°C

ABS-Schale  
Ja

Textil  
Innenausstattung

Drehradverschluss  
Ja

Belüftung  
Ja

JSPCheck  
Ja

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-  
Tönungs-Stufe  
1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den  
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für  
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität  
für außergewöhnlichen Einsatz)  
1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe von  
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von  
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von  
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).  
T

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Produktgewicht  
521g

## EIGENSCHAFTEN



### Schutz für Brillenträger

Der EVO@VISTAshield® ist voll kompatibel mit  
einer Korrektionsbrille und ermöglicht das  
komfortable Tragen der individuellen  
Korrektionsbrille unter dem integrierten Visier, was  
die Kosten senkt und sicherstellt, dass Schutz und  
Sicht nicht beeinträchtigt werden.



### Individuell einstellbar

Das EVO@VISTAshield® lässt sich mühelos ein-  
und ausfahren. Der Träger kann die Einstellung  
des Visiers individuell vornehmen für maximale  
Abdeckung und Schutz.



### Kompatibilität

EVO@VISTAshield® wurde speziell entwickelt, um  
die Kompatibilität mit JSP-Atemschutzgeräten wie  
dem Force@8 PressToCheck™ und der Sonis@  
Helmet mounted Ear Defender-Reihe zu  
maximieren.



### Abdeckung

EVO@VISTAshield® wurde entwickelt, um den  
Gesichtsschutz zu maximieren und ist so  
kompakt, dass es die Bewegung des Trägers nicht  
beeinträchtigt.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at  
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have  
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





## CR2

CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60 % mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösungen. CR2 ist optional.



## "Safety Cell" Schutz

Das "Safety Cell" - Konzept verhindert, dass abprallende Partikel über die Brille hinaufgetragen werden und auf die Kopfhaut treffen. Darüber hinaus kann die Brille keinen Kontakt mit der Haut herstellen, was Verletzungen verhindert, wenn die Brille wieder in die "Safety Cell" verstaut wird.



## Accessoires

Universalhalterungen für Gehörschützer. Lampenhalterungen, ID-Kartenhalter und CR2-Reflexionen können angebracht werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.



## Komfort

Kompakt und leicht mit nur 515 g. Ein einstellbares Drehrad und eine einzigartige 3D-Anpassung sichern den Helm. Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™-Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unerreichten Komfort.



## JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



## ID-Ausweishalter

Der transparente Plastikkartenhalter passt zu einer Standard-Visitenkartengröße. Einfacher Druck und Schiebemechanismus An der Oberseite des Systems befindet sich eine Lampenhalterung. Der Ausweishalter ist optional.



## Sicht

Die optische Klasse 1 bietet eine Panoramasicht mit minimaler Verzerrung. Entspricht der EN166.1.AT.KN und bietet Stoßschutz, auch bei extremen Temperaturen, mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung.



## Robuste ABS Schale

Die EVO@Vista® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste ABS Hülle aus, die für überragenden Schutz sorgt. Er weist das distinktive 5-Streifen Design und den JSP-Schild auf.



## Textil-Gurtsystem

Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unerreichten Komfort.



## Belüftungsoption

The shell is dual vented to increase comfort and allow a cooling air flow, reducing helmet temperatures by an average 2-3 degrees. Die Belüftung ist optional.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Bau und Infrastruktur

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Versorgungsunternehmen

## LOGO

Vorderseite

Rückseite

## SERIE



## VIDEOS

[www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s](http://www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s)

[www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI](http://www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI)

[www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t](http://www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t)

[www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlr1o](http://www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlr1o)

## DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-evo-vistashield-updated-nb2797.pdf (PDF)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

