

Swiss One SEEZ

1SEZBG23SKN / 1SEZBG23SKN



DESCRIPTION

La lunette Seez™ réunit technologie innovante et caractéristiques avant-gardistes pour offrir un confort unique !
Style enveloppant avec base oculaire de 10, une qualité optique exceptionnelle et une protection sourcilière intégrée. Dotée de la nouvelle technologie Flexofit avec branches anti-glisse à mémoire de forme pour un meilleur ajustement à toutes les morphologies.

OPTIONS

1SEZBG23CKN (1SEZBG23CKN)
1SEZBG23SKN (1SEZBG23SKN)
1SEZLGB23CKN (1SEZLGB23CKN)

NORMES

EN 172 • EN 166



INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 5



Manufacture's Trademark Swiss One
Swiss One



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F



Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)
K

Revêtement Excellence (KN anti-rayures/anti-buée)
Oui

Léger
Oui

Flex Nose Bridge
Oui

Branches à mémoire de forme
Oui



Poids du produit
27g



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 2,5



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).
1



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif
T



Résistance à la buée (facultatif)

Courbe de base de l'oculaire
10

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat
Oui

Branches pivotantes
Oui

Technologie FLEXoFIT
Oui

CARACTÉRISTIQUES



anti-buée

anti-buée



Courbe de l'oculaire

Courbe de l'oculaire



Léger

Léger



Mémoire de forme

Mémoire de forme



Pont nasal souple

Pont nasal souple



Technologie flexofit

Technologie flexofit



Anti-scratch

Anti-scratch



Revêtement haute performance

Revêtement haute performance anti-rayures / anti-buée



Branches pivotantes

Branches pivotantes



Embouts souples

Embouts souples



Pont nasal Flex

Pont nasal flex



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-seez.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

