

Swiss One SEEZ

1SEZBG23SKN / 1SEZBG23SKN



OPIS

Ta wyjątkowa koncepcja okularów łączy w sobie innowacyjne technologie, zaawansowane funkcje i zalety...!

Panoramiczny design, krzywizna bazowa 10-tego stopnia soczewki zapewnia niesamowitą przejrzystość optyczną, zintegrowana osłona brwi dla komfortu i ochrony, technologia Swiss One Flexofit, antypoślizgowe ramiona boczne wykorzystują materiał z pamięcią kształtu, który może być formowany w celu zapewnienia optymalnego dopasowania i bezpieczeństwa, elastyczny mostek nosowy zapewnia dodatkowy komfort i przyczepność....

OPCJE

1SEZBG23CKN (1SEZBG23CKN)

1SEZBG23SKN (1SEZBG23SKN)

1SEZLGB23CKN (1SEZLGB23CKN)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 172 • EN 166



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
5



Znak towarowy producenta Swiss One
Swiss One



Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.

F



Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)

K

Powłoka Excellence (KN Nierysujące/Nieparujące)
Tak

Lekkie
Tak

Regulowany mostek nosowy
Tak

Ramiona z pamięcią kształtu
Tak



Waga Produktu
27g



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki
2.5



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

1



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie

T



Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)

Krzywizna podstawy soczewki
10

Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe
Tak

Obrotowe ramiona
Tak

Technologia Flexofit
Tak

CECHY



Nieparujące

Nieparujące



Krzywizna soczewki

Krzywizna soczewki



Lekkie

Lekkie



Pamięć kształtu

Pamięć kształtu



Miękki mostek nosowy

Miękki mostek nosowy



Technologia Flexofit

Technologia flexofit



Nierysujące

Nierysujące



Powłoka o wysokiej wydajności

Powłoka nierysująca / nieparująca o wysokiej wydajności



Obrotowe ramiona

Obrotowe ramiona



Miękkie końcówki

Miękkie końcówki



Regulowany mostek nosowy

Regulowany mostek nosowy



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-seez.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

