

## EVO® VISTAshield® DualSwitch™ Mikroschirm Revolution® Drehradverschluss Belüftet

Weiβ/Getönt / AMH270-405-F00



### BESCHREIBUNG

EVO® VISTAshield® DUALSWITCH™ kombiniert die neue integrierte EVO® VISTA® Helmtechnologie mit dem innovativen DUALSWITCH™ Kinnriemensystem, wodurch ein einfacher Wechsel zwischen der Arbeit am Boden und der Arbeit in der Höhe ermöglicht wird.

The EVO® VISTAshield® DUALSWITCH™ helmet incorporates a fully retractable optical class 1 integrated faceshield offering A-RATED impact protection even at extreme temperatures.

### OPTIONEN

Weiβ/Getönt (AMH270-405-F00)

Gelb / Getönt (AMH270-409-H00)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 166 • EN 12492 • EN 50365 • EN 170 • ANSI Z87.1 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

## SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mikro		Stoßfestigkeit 100 Joules
	Seitliche Schlagfestigkeit 25 Joules		EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG 1000V
	Seitliche Verformung Ja		Schmelzmetall Ja
	Max. Temperatur +50°C		Min. Temperatur -40°C
	ABS-Schale Ja		EPP-Aufprall Absorber Ja
	Wiederverwendbar Schale		Textil Innenausstattung
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Drehradverschluss Ja
	Ausgestattet mit 4-Punkt-DualSwitch-Kinnriemen (entspricht: EN 4 und EN 397) Ausgestattet		Universeller Zubehör-Steckplatz Ja
	Belüftung Ja		Reflektierendes CR2 Ausgestattet
	BSI Kitemark Ja		JSPCheck Ja
	STRÄHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs- Skalennummer 2C		LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser- Tönungs-Stufe 1,2
	Markenzeichen des Herstellers JSP Dolch		Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch. 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz) 1
	Hohe Aufprallenergie widersteht einer 6 mm, 0,86g schweren Stahlkugel bei 190 m/s maximaler Schutz für Visiere A		Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C). T
	Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional) K		Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)
	Visierlänge 13cm		Produktgewicht 609,7 g

## EIGENSCHAFTEN



### Arbeiten in Höhe

Die Haltekraft des Kinnriemens nach EN12492 ist größer als 500 Newton. Dies begrenzt das Risiko, den Helm bei einem Sturz zu verlieren



### Arbeiten am Boden

Die Haltekraft des Kinnriemens nach EN397 liegt zwischen 150 und 250 Newton. Damit das Risiko der Strangulation reduziert wird, wurde der Kinnriemen so entwickelt, dass er sich selbst bei einer Verhakung löst.



### Schutz für Brillenträger



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 4 / Issued 14 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



Der EVO®VISTAshield® ist voll kompatibel mit einer Korrektionsbrille und ermöglicht das komfortable Tragen der individuellen Korrektionsbrille unter dem integrierten Visier, was die Kosten senkt und sicherstellt, dass Schutz und Sicht nicht beeinträchtigt werden.



### Kompatibilität

EVO®VISTAshield® wurde speziell entwickelt, um die Kompatibilität mit JSP-Atemschutzgeräten wie dem Force®8 PressToCheck™ und der Sonis® Helmet mounted Ear Defender-Reihe zu maximieren.



### CR2

CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60 % mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösungen. CR2 ist optional.



### "Safety Cell" Schutz

Das "Safety Cell" - Konzept verhindert, dass abprallende Partikel über die Brille hinaufgetragen werden und auf die Kopfhaut treffen. Darüber hinaus kann die Brille keinen Kontakt mit der Haut herstellen, was Verletzungen verhindert, wenn die Brille wieder in die "Safety Cell" verstaut wird.



### Accessoires

Universalhalterungen für Gehörschützer. Lampenhalterungen, ID-Kartenhalter und CR2-Reflexionen können angebracht werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.



### Komfort

Kompakt und leicht mit nur 515 g. Ein einstellbares Drehrad und eine einzigartige 3D-Anpassung sichern den Helm. Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™-Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unerreichten Komfort.



### EPP Innenschale

Unsere äußerst robuste Innenschale aus expandiertem Polypropylen (EPP) - ermöglicht eine erstklassige Aufpralldämpfung auf den Seiten, sowie auf der Front- und der Rückseite, ebenso wie im Bereich der Helmkrone, wie von der EN12492 gefordert.



### Individuell einstellbar

Das EVO®VISTAshield® lässt sich mühelos ein- und ausfahren. Der Träger kann die Einstellung des Visiers individuell vornehmen für maximale Abdeckung und Schutz.



### Abdeckung

EVO®VISTAshield® wurde entwickelt, um den Gesichtsschutz zu maximieren und ist so kompakt, dass es die Bewegung des Trägers nicht beeinträchtigt.



### ID-Ausweishalter

Der transparente Plastikkartenhalter passt zu einer Standard-Visitenkartengröße. Einfacher Druck und Schiebermechanismus An der Oberseite des Systems befindet sich eine Lampenhalterung. Der Ausweishalter ist optional.



### Sicht

Die optische Klasse 1 bietet eine Panoramasicht mit minimaler Verzerrung. Entspricht der EN166.1.AT.KN und bietet Stoßschutz, auch bei extremen Temperaturen, mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung.



### Robuste ABS Schale

Die EVO®Vista® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste ABS Hülle aus, die für überragenden Schutz sorgt. Er weist das distinktive 5-Streifen Design und den JSP-Schild auf.



### Textil-Gurtsystem

Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unerreichten Komfort.



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

## LOGO

- Vorderseite
- Rückseite

## SERIE



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 4 / Issued 14 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## VIDEOS

- ▶ [www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc](https://www.youtube.com/watch?v=MkYerVOVfoc)
- ▶ [www.youtube.com/watch?v=wG8UDHA-b8](https://www.youtube.com/watch?v=wG8UDHA-b8)
- ▶ [www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4](https://www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4)
- ▶ [www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4](https://www.youtube.com/watch?v=GoHnouWARu4)
- ▶ [www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o](https://www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o)

## DOWNLOADS

- 📁 [Bilderordner \(ZIP\)](#)
- 📄 [doc-evo-vistashield-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jpsafety.com](mailto:sales@jpsafety.com) / Web: [www.jpsafety.com](http://www.jpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jpsafety.com](mailto:copyright@jpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 4 of 4 / Issued 14 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

