

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVOLite® Forestry con protectores auditivos Sonis® Compact

Naranja / AJA242-X60-800



DESCRIPCIÓN

El EVOLite® Forestal tiene una carcasa de casco ligera con un arnés de confort y un ajuste con rueda. Incorpora barboquejo de 4 puntos, visera de gasa metálica que proporciona protección frente a partículas grandes a baja velocidad y protectores auditivos Sonis® Compact con un valor SNR de 31.

OPCIONES

Naranja (AJA242-X60-800)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 1731 • EN 352-3 • EN 13758-1 • EN 1149-5 • ISO 14116



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

























Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 22 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Visera Norma		Resistencia al impacto 50 Julios
	Deformación Lateral Sí		Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) Sí
	Temperatura máxima +50° C		Temperatura mínima -40° C
	Carcasa de ABS Sí		Reciclable Carcasa
	Textil Arnés		Ajuste de profundidad Arnés 3D
	Ajuste con rueda Sí		Ranura para accesorios universales Sí
	Ventilación Sí		Opción reflectante CR2 Equipado
	Gafas Integradas Opcional		Certificado BSI Kitemark Sí
	Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397) Equipado de serie		JSPCheck Sí
	Peso del producto 359g		Tamaño 53-64cm
	SNR 31 dB		La solidez mejorada resiste una bola de acero de 22 mm y 43 g que se mueve a 5,1 metros por segundo. Esto se deriva de la prueba práctica que consiste en dejar caer la bola (como se estipula) desde una altura de 1,3 metros. S
	Transmitancia de Luz Visible (VLT) 40%		Longitud del visor 20cm

CARACTERÍSTICAS



Confort supremo

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de


JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Visera de alambre de gasa

La pantalla de malla Surefit™ de 20 cm cumple con la norma EN 1731, protegiendo contra impactos con clasificación S contra partículas grandes de baja velocidad.



Máxima visibilidad

La carcasa del casco de color naranja vivo y las copas protectoras para los oídos de alta visibilidad funcionan juntas para garantizar la máxima visibilidad cuando se trabaja en entornos forestales.



configuración.

Barbuquejo Linesman

Completo con barbuquejo de 4 puntos EVO® Linesman. Probado y certificado según EN 397, el barbuquejo se suelta automáticamente con fuerzas entre 150N y 250N.



Accesorios preinstalados

El sistema de casco EVOLite® Forestry se suministra con accesorios que ofrecen protección completa para la cabeza, los ojos, la cara y los oídos, con una capa de cuello protectora contra los rayos UV.



LOGOTIPO

- Delantero
- Trasero
- Lados

GAMA



DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

