

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Swiss One EIGER

1EIGLWP23CKN / 1EIGLWP23CKN



### DESCRIPCIÓN

Gafas de protección EIGER... ¡Estilo activo y diseño deportivo! La exclusiva tecnología Flexofit, diseñada en el acolchado de las patillas para mejorar la comodidad del usuario, proporciona un ajuste antideslizante y de baja presión. Recubrimiento de excelencia en esta lente curvada óptima, gran campo de visión, protector de cejas moldeado. Paquete adicional de accesorios de juntas y correas disponible para ofrecer una barrera contra el polvo perfecta.

Disponibles en una increíble variedad de colores para satisfacer a todos los usuarios... clásicos, femeninos, coloridos... ¿Deportivos o de seguridad?... ¡No hace falta elegir, lo tienes todo en uno! Pruébalo... ¡Disfrútalo!

### OPCIONES

1EIGLWB23CKN (1EIGLWB23CKN)  
1EIGGREEN23CKN (1EIGGREEN23CKN)  
1EIGGREEN23SKN (1EIGGREEN23SKN)  
1EIGGREY23CKN (1EIGGREY23CKN)  
1EIGGREY23SKN (1EIGGREY23SKN)  
1EIGGY23CKN (1EIGGY23CKN)  
1EIGGY23SKN (1EIGGY23SKN)  
**1EIGLWP23CKN (1EIGLWP23CKN)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 14 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES



**PROTECCIÓN RADIOLÓGICA** Valor de escala de efecto de filtrado  
2C



Marca del fabricante Swiss One  
**Swiss One**



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas  
**F**



Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)  
**K**

Revestimiento Excellence (KN Anti-Rayado/Anti-Niebla)  
**Sí**

Puente nasal flexible  
**Sí**

Metal Free (Di Electric)  
**Sí**



Peso del producto  
**31g**



**TRANSMISIÓN DE LA LUZ** Valor de oscurecimiento de lente  
1,2



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).  
**1**



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional  
**T**



Resistencia al empañamiento (opcional)

Curva de la base de la lente  
**9**

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión  
**Sí**

Tecnología Flexofit  
**Sí**

## CARACTERÍSTICAS



### Puente nasal flexible

Puente nasal flexible



### Puntas blandas

Puntas blandas



### Libre de metales

Libre de metales



### Tecnología Flexofit

Tecnología flexofit



### Puente nasal blando

Puente nasal blando



### Curva de la lente

Curva de la lente



### Revestimiento de alto rendimiento

Revestimiento de alto rendimiento antiarañazos y antiniebla

## GAMA



## DESCARGAR



[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)



[doc-eiger.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 14 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

