

## Swiss One RIGI

1RIGBB21LB / 1RIGBB21LB



### BESCHREIBUNG

Der Bestseller des kommenden Jahrzehnts!

Wie auch immer Ihr Arbeitsumfeld aussieht, RIGI liefert die perfekte Verbindung von Leistung, Sicherheit und aktivem Stil.

Das einzigartige eng anliegende Design garantiert Komfort und Passform bei einem ultraleichtem Gewicht von nur 19 Gramm. Breites Sichtfeld und ein Design, das zu allen Gesichtern passt...Die ergonomische Passform mit FlexoFit-Bügeln ist kompatibel mit jedem Gehörschutz oder Helm. Diese Eigenschaften ermöglichen es den Trägern, den ganzen Tag über eine bequeme, individuelle Passform zu erreichen. Probieren Sie sie aus!

Erhältlich in einer Vielzahl von Glasvarianten... Kratzfest, Excellence-Beschichtung und eine einzigartige Auswahl an Blaulichtfilter-Gläsern

### OPTIONEN

1RIG23CKN (1RIG23CKN)

1RIG23SKN (1RIG23SKN)

1RIGBB21AR (1RIGBB21AR)

**1RIGBB21LB (1RIGBB21LB)**

1RIGBB21LO (1RIGBB21LO)

1RIG21C (1RIG21C)

1RIG21S (1RIG21S)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166

## SPEZIFIKATIONEN



RADIATION PROTECTION BREAKDOWN filtering effect  
Scale Number  
2C



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lens Shade number  
1,4



Manufacturer's Trademark  
**Swiss One**



Optical Class (1 – Class 1 – High quality for regular use. 2 – Class 2 – Medium quality for occasional use. 3 – Class 3 – Low quality for exceptional use)  
1



Low Energy Impact resists a 6 mm, 0.86g ball @ 45 m/s °  
Maximum protection for glasses  
F



The letter T, immediately after the mechanical strength symbol, authorises use for high speed particles at extreme temperatures. (-5°C and +55°C) Optional  
T

Blue Blocker Light Brown Lens  
Ja

Anti-Scratch Coating (21 Code)  
Ja

Soft End Tips - Flex Flat Temple Pressure Free  
Ja



Product Weight  
19g

Lens Base Curve  
9,5

Lightweight  
Ja

FLEXoFIT Technology  
Ja

## EIGENSCHAFTEN



### Beschlagfrei

Beschlagfrei



### Kratzfest

Kratzfest



### Glaskurve

Glaskurve



### Hochleistungsbeschichtung

Kratzfreie/Beschlagfreie  
Hochleistungsbeschichtung



### Leichtgewichtig

Leichtgewichtig



### Weiche Bügelenden

Weiche Bügelenden



### UV 400 Absorption

UV 400 Absorption



### Flexofit-Technologie

Flexofit-Technologie

## SERIE



## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 31 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

