

EVOLite® Mid Peak Revolution® Flex Wheel Ratchet Vented

Rot / AJB170-000-600



BESCHREIBUNG

EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr leicht und passt sich einer Reihe von Kopfgrößen und Formen an. Die Innenausstattung und Außenschale sind so miteinander verbunden, dass der Helm fest und sicher auf dem Kopf sitzt, selbst wenn er umgedreht wird.

OPTIONEN























- Schwarz (AJB170-001-100)
- Blau (AJB170-000-500)
- Grün (AJB170-000-300)
- Grau (AJB170-000-400)
- High-Visibility Yellow (AJB170-00C-700)
- Orange (AJB170-000-800)
- Rot (AJB170-000-600)**
- Weiß (AJB170-000-100)
- Gelb (AJB170-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397



SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Seitliche Verformung Ja		Max. Temperatur +50°C		ABS-Schale Ja		Textil Innenausstattung		Gleitverschluss Drehrad		Belüftung Ja		Integrierter Augenschutz Optional		BSI Kitemark Ja		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Optional		Produktgewicht 328g		Stoßfestigkeit 50 Joules		Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja		Min. Temperatur -40°C		Wiederverwendbar Schale		Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Universeller Zubehör-Steckplatz Ja		Reflektierendes CR2 Optional		ID-Ausweishalter Optional		Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional		JSPCheck Ja		Größe 53-64cm
--	------------------	--	----------------------------	--	--------------------------	--	------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	-----------------	--	--------------------------------------	--	--------------------	---	---	--	------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	--------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------	---	------------------------------	---	--	--	----------------	---	------------------

EIGENSCHAFTEN



Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.




Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Available with either the Revolution® Flex wheel ratchet or the OneTouch™ slip ratchet.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



Belüftungsoption

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmttemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden.



3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 14 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Vorderseite
- Rückseite
- Beidseitig



SERIE



VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO33
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 14 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

