

EVOGuard®M Sistemas de Casco Forestal

EVOGuard® M3 Sistema de Casco Forestal / AKE24A-500-800



DESCRIPCIÓN

Los sistemas de casco y arnés Evoguard®M Forestry son soluciones innovadoras para proteger al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo. Todos los componentes de la pantalla EVOGuard® son totalmente compatibles con la gama existente de modelos de casco EVO®.

OPCIONES

EVOGuard® M3 Sistema de Casco Forestal (AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Sistema de Casco Forestal - con Cubregarganta y Capa Solar (AKE24E-200-800)



























EVOGuard®M2 Sistema de Casco Forestal (AKE24A-400-800)

NORMAS DE SEGURIDAD


EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



ESPECIFICACIONES

	Visera Norma		Resistencia al impacto 50 Julios
	Deformación Lateral Sí		Metal fundido Sí
	Temperatura máxima +50°C		Temperatura mínima -40°C
	Carcasa de ABS Sí		Textil Arnés
	Ajuste de profundidad Arnés 3D		Ajuste con rueda Sí
	Ventilación		Opción reflectante Equipado de serie
	Gafas Integradas Equipado de serie		Porta-tarjeta credencial Opcional
	Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812) Opcional		Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397) Equipado de serie
	Acople Casco		SNR 31 dB
	Material de la copa ABS		Ajustable Sí
	Higiene Kit de Higiene		Marca comercial del fabricante JSP dagger
	El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas F		Transmitancia de Luz Visible (VLT) 80%
	Longitud del visor 18cm		Material Marco ABS y visor de malla de acero inoxidable tejida
	Certificado BSI Kitemark Sí		Reciclable Sí
	JSPCheck Sí		Peso del producto 809g

CARACTERÍSTICAS



Gama de Visores

Existen dos sistemas forestales de alto rendimiento, que permiten a los usuarios seleccionar el visor perfecto para su tarea y su precio.



Protección de doble capa

El casco forestal EVOGuard®M y los sistemas de protección de arnes forestales cuentan con una capa secundaria de protección ocular en forma de pantalla retráctil de policarbonato EVOSpec®



Equilibrado y seguro

Instalado en un arnes para la cabeza o en un casco, las bisagras de nylon autolubrificantes mantienen el visor en posición segura incluso durante los movimientos extremos, a la vez que ofrecen una distribución equilibrada y uniforme del peso.



Compatibilidad del producto

Diseñado para maximizar la compatibilidad con una amplia gama de productos JSP, como el

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



integrada.



Confort supremo

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

respirador Force®8 con PressToCheck™, las máscaras desechables Springfit™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.



Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.

LOGOTIPO

Delantero

GAMA



DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

