

Casques forestiers EVOGuard®M

Casque forestier EVOGuard®M3 (VLT 80%) / AKE24A-500-800



DESCRIPTION

Le serre-tête et le casque EVOGuard®M Forestry sont des solutions innovantes pour protéger le porteur dans une multitude d'environnements de travail à haut risque. Tous les composants des écrans EVOGuard® sont entièrement compatibles avec la gamme de casques EVO® existante.

OPTIONS

**Casque forestier EVOGuard®M3 (VLT 80%)
(AKE24A-500-800)**



























EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat Cover & Sun Cape (AKE24E-200-800)

Casque forestier EVOGuard®M2 (VLT 70%)
(AKE24A-400-800)


NORMES

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Norme		Résistance à l'impact 50 Joules
	Déformation Latérale Oui		métal fondu (MM) Oui
	Température Maximale +50°C		Température Minimale -40°C
	Calotte en ABS Oui		Textile Harnais
	Ajustement de la profondeur Harnais 3D		Serrage crémaillère: Oui
	Ventilation Non		Option réfléchissante Monté
	Lunette intégrée Monté		Porte-badge Facultatif
	Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) Facultatif		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Monté
	Assemblage Casque		SNR 31 dB
	Matériau coquille ABS		Réglable Oui
	Hygiène Kit d'hygiène		Marque du fabricant Dague JSP
	Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité. F		Transmission de la lumière visible (VLT) 80%
	Longueur de la visière 18cm		Matériau Cadre en ABS et visière en maille d'acier inoxydable tissée
	BSI Kitemark Oui		Recyclable Oui
	JSPCheck Oui		Poids du produit 809g

CARACTÉRISTIQUES



Gamme d'écrans

Deux solutions forestières complètes et performantes sont disponibles, ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'écran le mieux adaptée à sa tâche et à son budget.



Protection à deux niveaux

Le casque forestier EVOGuard®M et le kit d'écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette intégrée EVOSpec®. Conforme à



Équilibré & sûr

Equipée de charnières en nylon auto-lubrifiant l'écran est bien maintenu même lors de mouvements extrêmes, tout en offrant une répartition équilibrée et uniforme du poids.



Compatibilité

Conçu pour maximiser la compatibilité avec une large gamme de produits JSP, tels que le masque respiratoire Force®8 avec PressToCheck™, les

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



l'EN166.1.F. l'EVOSpec® est disponible en deux versions, incolore ou fumée.



Un confort suprême

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.

masques jetables Springfit™ et la gamme de coquilles anti-bruit montées sur casque Sonis®.



Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements.

LOGO

Frontal

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

