TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVOGuard®M bosbouwhelm systemen

EVOGuard®M3 bosbouwhelm systeem / AKE24A-500-800



BESCHRIJVING

De voorhoofd beschermers en helm systemen EVOGuard®M voor de bosbouw zijn innovatieve oplossingen om de drager te beschermen in een groot aantal werkomgevingen met een hoog risico. Alle EVOGuard® vizier onderdelen zijn volledig compatibel met een reeks bestaande EVO® helm modellen.

OPTIES

EVOGuard®M3 bosbouwhelm systeem (AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 bosbouwhelm - met keelbescherming & zonnekap (AKE24E-200-800)

EVOGuard®M2 bosbouwhelm systeem (AKE24A-400-800)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Piek
Standaard

Zijdelingse vervorming
Ja

Maximale temperatuur
+50°C

ABS Schelp
Ja

Diepte-instelling
3D Harnas

Ventilatie
Nee

Geïntegreerde brillen
Gemonteerd

Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)
Optioneel

Montage
Helm

Beker materiaal
ABS

Hygiëne
Hygiëne pakket

Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 45 m/s ˚ Maximale bescherming voor brillen
F

Lengte vizier
18cm

BSI-Keurmerk
Ja

JSPCheck
Ja

Schok bestendigheid
50 joules

Gesmolten metaal
Ja

Minimum temperatuur
-40°C

Textiel
Harnas

Draaiknop
Ja

Reflecterende optie
Gemonteerd

ID-kaarthouder
Optioneel

Optionele 4-punts kinband (EN397 conform)
Gemonteerd

SNR
31 dB

Verstelbaar
Ja

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk


Zichtbare Lichttransmissie (VLT)
80%

Materiaal
ABS-frame en geweven roestvrijstalen gaasvizier

Recycleerbaar
Ja

Gewicht product
809g

KENMERKEN



Vizierbereik

Er zijn twee hoogwaardige complete bosbouwsystemen verkrijgbaar, zodat gebruikers het perfecte vizier voor hun taak en prijs kunnen kiezen.



Dubbellaagse bescherming

De EVOGuard®M bosbouwhelm en bosbouwbeschermers zijn beide voorzien van een tweede oogbeschermingslaag in de vorm van de geïntegreerde EVOSpec® polycarbonaat intrekbare oogbescherming.



Evenwichtig en veilig

De zelfsmerende nylon scharnieren houden het vizier stevig op zijn plaats, zelfs bij extreme bewegingen, en zorgen voor een evenwichtige, gelijkmatige gewichtsverdeling.



Product compatibiliteit

Ontworpen voor maximale compatibiliteit met een breed scala aan JSP-producten, zoals het Force®8 ademhalingstoestel met PressToCheck™, Springfit™ wegwerpmaskers en de Sonis® op de helm gemonteerde

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Super Comfort

Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken Revolution® wielratel en een 3D-verstelharnas, dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor meer aanpassingsvermogen om een perfecte, veilige pasvorm te garanderen.

gehoorbeschermer.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of het zicht te beperken.

LOGO

☑ Voor

BEREIK

EVOGUARD M
FORESTRY RANGE

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-evoguard.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.