

System hełmu EVOGuard®M dla Leśników

System hełmu EVOGuard®M3 dla Leśników / AKE24A-500-800



OPIS

EVOGuard®M to innowacyjne rozwiązanie chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka. Wszystkie elementy osłony EVOGuard® są w pełni kompatybilne z wieloma modelami hełmów EVO®.

OPCJE

System hełmu EVOGuard®M3 dla Leśników (AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Zestaw Hełmu dla Leśników - z Osłoną Gardła i Peleryną Przeciwsłoneczną (AKE24E-200-800)



























System hełmu EVOGuard®M2 dla Leśników
(AKE24A-400-800)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA


EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



SPECYFIKACJE

	Daszek Standardowy		Odporność na uderzenia 50 Dżuli
	Odształcenie boczne Tak		Stopiony metal Tak
	Maksymalna temperatura +50°C		Minimalna temperatura -40°C
	Skorupa ABS Tak		Materiał tekstylny Więźba
	Regulacja głębokości 3D		Regulacja na pokrętko Tak
	Wentylacja Nie		Opcjonalnie naklejki odblaskowe w zestawie
	Zintegrowane okulary w zestawie		Wizytownik Opcjonalnie
	Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812) Opcjonalnie		Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397) w zestawie
	Montaż Hełm		SNR 31 dB
	Materiał miseczki ABS		Regulacja Tak
	Higiena Zestaw Higieniczny		Znak towarowy producenta Charakterystyczny Sztylet JSP
	Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów. F		Przepuszczalność światła widzialnego (VLT) 80%
	Długość wizjera 18cm		Materiał Rama ABS i tkana siatka ze stali nierdzewnej
	BSI Kitemark Tak		Nadaje się do recyklingu Tak
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 809g

CECHY



Gama osłon

Dostępne są dwa kompletne systemy leśne o wysokiej wydajności, które umożliwiają użytkownikom wybór idealnej przyłbicy do danego zadania i w danym przedziale cenowym.



Dwuwarstwowa ochrona

Zarówno hełm dla leśników EVOGuard@M, jak i osłona browguard EVOGuard@M posiadają dodatkową warstwę ochrony oczu w postaci zintegrowanej, wysuwanej poliwęglanowej osłony



Zrównoważony i bezpieczny

Browguard z nylonu utrzymuje osłonę w bezpiecznym położeniu nawet podczas ekstremalnych ruchów, oferując jednocześnie zrównoważone, równomierne rozłożenie ciężaru.



Kompatybilność produktów

Zaprojektowany, aby zmaksymalizować kompatybilność z szeroką gamą produktów JSP, takich jak Force@8 z PressToCheck™, półmaski filtrujące jednorazowego użytku Springfit™ i seria

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 30 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



EVOSpec®.



Najwyższy komfort

Wyposażony w łatwą w użyciu regulację pokrętkiem Revolution® i regulację głębokości 3D-Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia dla zwiększenia możliwości adaptacji, aby zapewnić idealne, bezpieczne dopasowanie.

montowanych ochronników słuchu Sonis®.



Ochrona twarzy

Ostony EVOGuard® zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i widoczności.

LOGO


Przód

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 30 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

