

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



MARTCARE® SERIA M

MARTCARE® Seria M jednorazowe półmaski filtrujące - Opakowanie 20 szt.-M31- FFP3 / BEG130-002-B00



OPIS

Seria Martcare® oferuje ekonomiczne rozwiązanie z prostym wyborem łatwych w użyciu ŚOI, podlegających rygorystycznym testom partii i procedurom zgodności mającym zastosowanie do całej gamy ŚOI JSP.

OPCJE

MARTCARE® Seria M jednorazowa półmaska filtrująca - Opakowanie 10 szt.- M22 - FFP2V (BEH120-002-A00)

MARTCARE® Seria M Półmaska filtrująca jednorazowa - Opakowanie 10 szt. - M32 - FFP3V (BEH130-002-A00)

MARTCARE® Seria M Półmasek filtrujących jednorazowego użytku - Opakowanie 20 szt. - M21- FFP2 (BEG120-002-B00)

MARTCARE® Seria M jednorazowe półmaski filtrujące - Opakowanie 20 szt.-M31- FFP3 (BEG130-002-B00)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 149



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 2 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

Klasyfikacja
FFP3 (filtrowanie cząstek stałych)

Użycie
NR (jednorazowe)

Warstwa Węgla Aktywnego
Nie

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)
2%

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK
20

ZAWÓR WYDECHOWY
Nie

Materiał półmasksi
Polipropylen

Waga Produktu
16g (ok.)

Typ Filtra
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)

(D) Odporność na zapychanie
Tak - oznaczenie D = przechodzi opcjonalny test zatknięcia

Minimalna skuteczność filtracji
99% dla FFP3

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)
50

Konstrukcja Półmasksi
Formowana

Błaszka nosowa
Formowany w półmaskę


Okres Trwałości Filtra
5 lat

CECHY



Wewnętrzna blaszka nosowa z piankową wyściółką

Piankowa wyściółka wokół blaszki nosowej zapewnia komfort i mocniejsze dopasowanie.



Taśmy nagłowne nie zawierają metalu

Taśmy nagłowne zgrzewane ultradźwiękowo, dzięki czemu żadne metalowe elementy nie mają kontaktu z twarzą.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Leśnictwo i Architektura Krajobrazu

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny

Transport, Magazynowanie i Logistyka


Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

GAMA

PLIKI DO POBRANIA



 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-disposable-dust-masks-martcare-m-series-m31.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 2 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

