

EVO®3 Mittlerer Schirm OneTouch™ Gleitverschluss - Belüftet

Schwarz / AJF160-001-100



BESCHREIBUNG

Der EVO®3 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Innenschale für überragenden Ganztagsschutz in unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D-Anpassung Gurtsystems. Der EVO®3 ist eine echte Evolution der seit langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Das EVO®3 behält das charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.

OPTIONEN






















- Weiß (AJF160-000-100)
- Blau (AJF160-000-500)
- Schwarz (AJF160-001-100)**
- Orange (AJF160-000-800)
- Grün (AJF160-000-300)
- Gelb (AJF160-000-200)
- Rot (AJF160-000-600)
- Rosa (AJF160-003-900)
- Grau (AJF160-000-400)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 397



SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Schlagfestigkeit 50 Joules
	Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Ja		Max. Temperatur +50°C
	Min. Temperatur -40°C		HDPE-Schale Ja
	Wiederverwendbar Schale		Textil Innenausstattung
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Gleitverschluss Gleitverschluss
	Universeller Zubehör-Steckplatz Ja		Belüftung Ja
	Reflektierendes CR2 Optional		Integrierte Brille Optional
	ID-KARTENHALTER Optional		BSI Kitemark Ja
	Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (EN397 & EN 812 konform) Optional		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (EN397-konform) Optional
	JSPCheck Ja		Produktgewicht 372g
	Größe 53-64cm		

EIGENSCHAFTEN



Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution® -Drehradverschluss oder dem OneTouch™ -Gleitverschluss.



CR2™

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2™ stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



3D-Anpassung

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



Belüftungsoption

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



gesenkt werden.

LOGO

- Vorderseite
- Rückseite
- Beidseitig



SERIE



VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

