TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EVO®5 Olympus® Standardschirm Gleitverschluss Belüftet

Gelb / AKF160-000-200



BESCHREIBUNG

Der EVO®5 Olympus® Schutzhelm kombiniert eine superstarke ABS-Schale, die für überlegenen Schutz entwickelt wurde, mit den Komfortvorteilen des Evolution® 3D-Adjustment-Gurtsystems.

Der EVO®5 Olympus® Industrieschutzhelm erfüllt alle relevanten internationalen Industriestandards.

OPTIONEN

Blau (AKF160-000-500)

Rot (AKF160-000-600)

Weiß (AKF160-000-100)

Gelb (AKF160-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1 • AS/NZS 1801 • CSA Z94.1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

Seitliche Verformung
Ja

Max. Temperatur
+50

ABS-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Gleitverschluss
Gleitverschluss

Reflektierendes CR2
Optional

ID-KARTENHALTER
Optional

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (EN397 & EN 812 konform)
Optional

JSPCheck
Ja

Größe
53-64cm

Schlagfestigkeit
50 Joules

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Ja

Min. Temperatur
-40

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Belüftung
Ja

Integrierte Brille
Optional

BSI Kitemark
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (EN397-konform)
Optional

Produktgewicht
372g

EIGENSCHAFTEN



Robuste ABS Schale

Der EVO®5 Schutzhelm kombiniert eine extrem robuste ABS Hülle, die für überragenden Schutz ausgelegt wurde. Er weist das distinktive 5-Streifen Design und den JSP-Schild auf.



Textil-Gurtsystem

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



CR2 Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und



Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Mit dem Revolution® Drehradverschluss kann er ganz leicht individuell angepasst werden.



3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Einrichtungsgebühren.

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Bau und Infrastruktur	Bergbau, Aggregate und Steinbrüche
Öl -, Gas- und Chemieunternehmen	Bahn und Tunnelbau
Erneuerbare Wind- und Solarenergie	Versorgungsunternehmen

LOGO

- [x] Vorderseite
- [x] Rückseite
- [x] Beidseitig

SERIE

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
doc-invincible_evo5.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.