

Evo®5 Olympus® visière standard, ventilé, glissière

Jaune / AKF160-000-200



DESCRIPTION

Le casque de sécurité EVO®5 Olympus® combine une calotte en ABS et un harnais textile avec serrage Evolution® 3D-Adjustment™. Le tout pour apporter une protection confortable au quotidien.

Le casque de sécurité EVO®5 Olympus® respecte toutes les normes internationales en vigueur.

OPTIONS

Bleu (AKF160-000-500)

Rouge (AKF160-000-600)

Blanc (AKF160-000-100)

Jaune (AKF160-000-200)

NORMES

EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I • AS/NZS 1801 • CSA Z94.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Standard		Résistance à l'impact 50 Joules
	Déformation Latérale Oui		Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) Oui
	Température Maximale +50°		Température Minimale -40°
	Calotte en ABS Oui		Recyclable Calotte :
	Textile Harnais		Ajustement de la profondeur Harnais 3D
	Serrage glissière Glissière		Ventilation Oui
	Option réfléchissante Facultatif		Lunette intégrée Facultatif
	Porte-badge Facultatif		BSI Kitemark Oui
	Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) Facultatif		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Facultatif
	JSPCheck Oui		Poids du produit 372g
	Tour de tête: 53-64cm		

CARACTÉRISTIQUES



Calotte en ABS robuste

Le casque de sécurité EVO®5 se caractérise par une calotte en ABS extrêmement robuste, conçue pour une protection supérieure. Le casque se distingue par son design à cinq bandes et le bouclier JSP.



Harnais textile

Un système de harnais en toile à 6 points et une basane en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.



Bandes réfléchissantes CR2

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de



Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Le serrage s'effectue par un simple geste d'une main.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 options de profondeurs pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



LOGO

- ☒ Frontal
- ☒ Arrière
- ☒ Côtés

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible_evo5.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

