

## EVOLite® Skyworker™ Visera Micro, ventilado con trinquete rotativo Revolution®

Grey / AJS260-000-400



### DESCRIPCIÓN

El casco Evolite® Skyworker™ tiene un sistema de suspensión y estructura de la carcasa que ha sido diseñado para el uso en actividades como la industria, montañismo, rescate y ocio.

Los cascos conformes a la norma EN 12492 de alpinismo se someten a pruebas de impacto con dos percutores de 5 kg. Un ariete semiesférico se deja caer desde 2 metros sobre la corona del casco y un ariete plano desde 500 mm contra la parte delantera, trasera o lateral inclinando la cabeza a 30°. En todos los casos, la fuerza transmitida a través del cuello no debe superar los 10kN. También se realizan dos pruebas de penetración con un ariete puntiagudo de 3 kg dentro de un radio de 50 mm de la corona del casco sin hacer contacto con el simulador.

Cumple los requisitos obligatorios de absorción de impactos y resistencia a la penetración de la norma EN 397 sobre cascos industriales.

### OPCIONES

Negro (AJS260-001-100)  
Azul (AJS260-000-500)  
Verde (AJS260-000-300)  
**Grey (AJS260-000-400)**  
Naranja (AJS260-000-800)  
Blanco (AJS260-000-100)  
Amarillo (AJS260-000-200)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 12492 • EN 397



## ESPECIFICACIONES

|                                                                                  |                                             |                                                                                   |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Visera<br>Micro                             |  | Resistencia al impacto<br>100 Joules                                      |
|  | Resistencia al impacto lateral<br>25 Joules |  | Temperatura máxima<br>+50° C                                              |
|  | Temperatura mínima<br>-40° C                |  | Carcasa de ABS<br>Sí                                                      |
|  | Reciclable<br>Carcasa                       |  | Textil<br>Arnés                                                           |
|  | Ajuste de profundidad<br>Arnés 3D           |  | Ajuste con rueda<br>Sí                                                    |
|  | Ranura para accesorios universales<br>Sí    |  | Ventilación<br>Sí                                                         |
|  | Opción reflectante<br>Opcional              |  | Porta-tarjeta credencial<br>Opcional                                      |
|  | Certificado BSI Kitemark<br>Sí              |  | Barbuquejo de 4 puntos (conforme a la norma EN12492)<br>Equipado de serie |
|  | JSPCheck<br>Sí                              |  | Peso del producto<br>382g                                                 |
|  | Tamaño<br>53-64cm                           |                                                                                   |                                                                           |

## CARACTERÍSTICAS



### Forro de EPS

Protección contra impactos laterales, frontales y traseros gracias al revestimiento de EPS (poliestireno expandido) que absorbe los impactos. El forro está ventilado para aumentar el confort y mantener un alto factor de protección.



### CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2™ es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna de la protección de la cabeza hasta la fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### Confort supremo

6-point textile cradle harness system with 3D Adjustment offering 1-2-3 point harness depth settings and a Chamlon™ cotton sweatband.



### Accesorios

Universal attachment slots enable firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### El ajuste más seguro

Fully adjustable 4-point chinstrap with quick release buckle. Easy to use Revolution® wheel ratchet and 3D Adjustment that offers 1-2-3 point harness depth settings for a perfect fit.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



### Ventilación

Ventilación lateral y trasera para un movimiento óptimo del aire dentro de la carcasa, reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 10 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





[www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw](https://www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw)

## DESCARGAR

- [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
- [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)

