

## EVOLite® Skyworker™ micro-visière, ventilé, crémaillère Revolution®

Grey / AJS260-000-400



### DESCRIPTION

Le casque EVOLite® Skyworker™ est équipé d'un système de suspension et d'une structure de calotte qui ont été conçus pour être utilisés dans le cadre d'activités industrielles, d'alpinisme, de sauvetage et de loisirs.

Conform à la norme EN 12492. Un casque conforme à la norme d'alpinisme est soumis à un test d'impact avec deux percuteurs de 5 kg. Un percuteur hémisphérique est lâché de 2 mètres sur le sommet du casque et un percuteur plat de 500 mm sur l'avant, l'arrière ou le côté en inclinant la tête à 30°. Dans tous les cas, la force transmise à la nuque de la tête ne doit pas dépasser 10kN. Deux tests de pénétration avec un percuteur pointu de 3 kg sont également effectués dans un rayon de 50 mm autour du sommet du casque, sans entrer en contact avec la tête.

Passe le test d'absorption de choc et de pénétration de la norme EN397 pour les casques de chantier.

### OPTIONS





















- Blanc (AJS260-000-100)
- Bleu (AJS260-000-500)
- Noir (AJS260-001-100)
- Orange (AJS260-000-800)
- Vert (AJS260-000-300)
- Jaune (AJS260-000-200)
- Grey (AJS260-000-400)**

### NORMES

EN 12492 • EN 397



## INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Micro		Résistance à l'impact 100 Joules
	Résistance aux chocs latéraux 25 Joules		Déformation Latérale Oui
	métal fondu (MM) Oui		Température Maximale + 50°C
	Température Minimale -40°C		Calotte en ABS Oui
	Recyclable Calotte:		Textile Harnais
	Ajustement de la profondeur Harnais 3D		Serrage crémaillère: Oui
	Fentes universelles pour accessoires Oui		Ventilation Oui
	Option réfléchissante Facultatif		Porte-badge Facultatif
	BSI Kitemark Oui		Jugulaire 4 points montée (conforme à la norme EN12492) Monté
	JSPCheck Oui		Poids du produit 382g

## CARACTÉRISTIQUES



### Doublure PSE

Protection contre les impacts latéraux, avant et arrière grâce à la doublure en PSE qui absorbe les chocs. Doublure ventilée pour améliorer le confort tout en maintenant un facteur de protection élevé.



### Bandes réfléchissantes CR2™

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. le CR2™ est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne des EPI tête. Conforme à la classe R2, EN12899-1.



### Ajustement sur

Jugulaire 4 points entièrement réglable avec boucles à déclenchement rapide. Crémaillère Revolution® et ajustement 3D qui offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



### Un confort suprême

Harnais terylène 6 points avec basane frontale en coton égyptien Chamlon™ pour un confort incomparable. Basane anti-sudation Chamlon™.



### Accessories

Possibilité de rajouter la gamme de visières de sécurité Surefit™ et des coquilles anti-bruit.



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Existe en version ventilé/non-ventilé

Afin d'optimiser la circulation de l'air à l'intérieur du casque, des aérations latérales et arrières permettent de gagner jusqu'à 2 à 3°C.

### LOGO

- Frontal
- Arrière
- Côtés

### GAMME



### VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw](https://www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw)

### TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

