

EVOLite® Skyworker™ mikro daszek, regulacja na pokrętło Revolution®, wentylowany

Szary / AJS260-000-400



OPIS

EVOLite® Skyworker™ posiada system zawieszenia i konstrukcję skorupy, która została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w przemyśle, alpinizmie, ratownictwie i rekreacji.

Hełmy zgodne z normą alpinistyczną EN 12492 są testowane na uderzenie dwoma 5-kilogramowymi bijakami. Półkulisty bijak jest zrzucany z 2 metrów na koronę hełmu, a płaski z 500 mm na przód, tył lub bok poprzez przechylenie modelu głowy do 30°. We wszystkich przypadkach siła przenoszona przez szynę modelu głowy nie może przekraczać 10kN. Dwa testy penetracyjne z 3 kg szpiczastym bijakiem są również wykonywane w promieniu 50 mm od korony hełmu, upewniając się, że bijak nie kontaktuje się z głową.

Spełnia obowiązkowe wymagania dotyczące absorpcji wstrząsów i odporności na przebicie zawarte w normie EN 397 dotyczącej hełmów przemysłowych.

OPCJE

Czarny (AJS260-001-100)

Niebieski (AJS260-000-500)

Zielony (AJS260-000-300)

Szary (AJS260-000-400)

Pomarańczowy (AJS260-000-800)

Biały (AJS260-000-100)

Żółty (AJS260-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12492 • EN 397



SPECYFIKACJE

	Daszek Mikro		Odporność na uderzenia 100 dżuli
	Odporność na uderzenia boczne 25 dżuli		Maksymalna temperatura +50C
	Minimalna temperatura - 40C		Skorupa ABS Tak
	Nadaje się do recyklingu Skorupa		Materiał tekstylny Więźba
	Regulacja głębokości 3D		Regulacja na pokrętko Tak
	Uniwersalny otwór na akcesoria Tak		Wentylacja Tak
	Opcjonalnie naklejki odblaskowe Opcjonalnie		Wizytownik Opcjonalnie
	BSI Kitemark Tak		Wyposażony w 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN12492) w zestawie
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 382g
	Rozmiar 53-64cm		

CECHY



Wkładka z EPS

Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z tyłu dzięki wkładce EPS pochłaniającej wstrząsy. Wyściółka jest wentylowana w celu zwiększenia komfortu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.



CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

6-punktowy system tekstylnej więzby z systemem 3D Adjustment oferującym 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości i bawełnianym potnikiem Chamlon™.



Akcesoria

Uniwersalne gniazda mocujące umożliwiają pewne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



Najbardziej bezpieczne dopasowanie

W pełni regulowany 4-punktowy pasek podbródkowy z klamrą szybkiego zapinania. Łatwa w użyciu regulacja pokrętkiem Revolution® i regulacja głębokości 3D, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia więzby dla idealnego dopasowania.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



Wentylacja

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



stopnie.

GAMA

FILMY



www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

