SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EVOLite® Skyworker ™ mikro daszek, regulacja na pokrętło Revolution®, wentylowany

Szary / AJS260-000-400



OPIS

EVOLite® Skyworker™ posiada system zawieszenia i konstrukcję skorupy, która została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w przemyśle, alpinizmie, ratownictwie i rekreacji.

Helmets conforming to the EN 12492 mountaineering standard are impact tested with two 5kg strikers. Półkulisty wybijak jest zrzucany z 2 metrów na koronę hełmu, a płaski z 500 mm na przód, tył lub bok poprzez przechylenie modelu głowy do 30°. We wszystkich przypadkach siła przenoszona przez szyję modelu głowy nie może przekraczać 10kN. Dwa testy penetracyjne z 3 kg szpiczastym wybijakiem są również wykonywane w promieniu 50 mm od korony hełmu, upewniając się, że wybijak nie kontaktuje się z głową.

Meets the mandatory shock absorption and penetration resistance requirements of EN 397 industrial helmet standard.

OPCJE

Czarny (AJS260-001-100)
Niebieski (AJS260-000-500)
Zielony (AJS260-000-300)
Szary (AJS260-000-400)
Pomarańczowy (AJS260-000-800)
Biały (AJS260-000-100)
Żółty (AJS260-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 12492 • EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
Mikro

Odporność na uderzenia boczne
25 dżuli

Minimalna temperatura
- 40C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

BSI Kitemark
Tak

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

Odporność na uderzenia
100 dżuli

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa ABS
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętło
Tak

Wentylacja
Tak

Wizytownik
Opcjonalnie

Wyposażony w 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN12492)
w zestawie

Waga Produktu
382g

CECHY



Wkładka z EPS

Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z tyłu dzięki wkładce EPS pochłaniającej wstrząsy. Wyściółka jest wentylowana w celu zwiększenia komfortu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.




CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najbardziej bezpieczne dopasowanie

Fully adjustable 4-point chinstrap with quick release buckle. Easy to use Revolution® wheel ratchet and 3D Adjustment that offers 1-2-3 point harness depth settings for a perfect fit.



Wentylacja

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



Najwyższy komfort

6-point textile cradle harness system with 3D Adjustment offering 1-2-3 point harness depth settings and a Chamlon™ cotton sweatband.



Akcesoria

Universal attachment slots enable firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo	Lotniska
Budownictwo i Infrastruktura	Zarządzanie obiektami
Organy Ścigania/Policja	Żegluga
Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne	Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna
Rusztowania i pokrycia dachowe	Przedsiębiorca indywidualny
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej	

LOGO

- [x] Przód
- [x] Tył
- [x] Boki

GAMA

evolite evolution lite SKYWORKER

FILMY

www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-evolite-skyworker.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.