

## EVO®2 Badge - Belüftet - Gleitverschluss

EVO®2 Badge - Helm Weiß - Belüftet - Gleitverschluss / APB030-000-100



### BESCHREIBUNG

EVO®2 Badge bietet eine einfache Lösung zur Identifikation vor Ort, indem der bewährte EVO®2 mit dem EVO® Ausweishalter kombiniert wird. Der robuste Helm verfügt über einen integrierten Ausweishalter der nächsten Generation mit Lampenhalterung, der sich nahtlos in eine speziell entwickelte Aussparung in der Helmschale einfügt.

### OPTIONEN

EVO®2 Badge - Helm Blau - Belüftet - Gleitverschluss  
(APB030-000-500)

**EVO®2 Badge - Helm Weiß - Belüftet - Gleitverschluss  
(APB030-000-100)**

EVO®2 Badge -Helm Gelb - Belüftet - Gleitverschluss  
(APB030-000-200)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397



## SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Stoßfestigkeit 50 Joules
	Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Nein		Max. Temperatur +50°C
	Min. Temperatur -30°C		HDPE-Schale Ja
	Wiederverwendbar Schale		LDPE Gurtsystem Ja
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Gleitverschluss Schiebeverschluss
	Universeller Zubehör-Steckplatz Ja		Belüftung Ja
	BSI Kitemark Ja		Reflektierendes CR2 Optional
	Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Optional		Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional
	ID-Ausweishalter Ausgestattet		JSPCheck Ja
	Produktgewicht 435g		Größe 53-64cm

## EIGENSCHAFTEN



### Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Mit dem OneTouch™ Gleitverschluss kann er ganz leicht individuell angepasst werden.



### CR2 Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



### Höchster Komfort

Durch das traditionelle 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem ist der EVO@2 kosteneffizienter und bietet dennoch die gleiche hohe Leistung wie der EVO@3.



### ID-Ausweishalter

Klarer Acryl-Ausweishalter mit einfachem Push & Slide-System zum Einsetzen und Ersetzen von Ausweisen in Standard-Visitenkartengröße. An der Oberseite des Systems befindet sich eine Lampenhalterung.



### 3D-Anpassung

Das Polyethylen-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



### Accessoires

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



### Accessoires

Breites Angebot an kompatibelem und zertifiziertem Zubehör, mit der EVOGuard® Visierserie und den Sonis® helmmontierten Gehörschützern.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Belüftung

Belüftete Schale zur Erhöhung des Komforts und zur Zirkulation eines kühlenden Luftstroms, wodurch die Helmtemperatur um durchschnittlich 2-3 Grad Celsius gesenkt wird. Unbelüftete Version mit elektrischen Isoliereigenschaften erhältlich.



## CR2 Reflexion

CR2 Reflexionsaufkleber sind als optionales Zubehör erhältlich und bieten eine durchschnittlich 60 % höhere Reflexion als Standard-Reflexionskleidung. CR2 ist optional.



Außerdem ist ein umfassendes Sortiment an wärmenden Unterziehmützen, UV-Nackenschutz und Kinnriemen erhältlich.

## Robuste HDPE Schale

In Tests erwies sich der EVO2® als weitaus härter als die von der Norm EN397 gefordert und weitaus widerstandsfähiger als jeder seiner Konkurrenten.



## Sichere Passform

Mit benutzerfreundlichem OneTouch® Schiebeverschluss, verstellbarer 3D-Anpassung und austauschbarem Chamlon™ Schweißband für einen sicheren, bequemen Sitz. Eine Reihe von Ersatzschweißbändern ist verfügbar.

### LOGO

- Beidseitig
- Rückseite

### SERIE



### DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Aug 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

