

## EVO®2 Badge ventilado con trinquete deslizante

EVO®2 Badge ventilado con trinquete deslizante blanco / APB030-000-100



### DESCRIPCIÓN

Evo®2 Badge proporciona una solución simple para la identificación in situ, combinando el conocido EVO®2 con el soporte JSP para tarjeta de identificación y credencial. El robusto casco incorpora un porta-identificación de última generación con soporte para lámpara, que se inserta perfectamente en un hueco de la carcasa diseñado específicamente.

### OPCIONES

EVO®2 Badge Casco ventilado con trinquete deslizante, azul (APB030-000-500)

**EVO®2 Badge ventilado con trinquete deslizante blanco (APB030-000-100)**

Evo®2 Badge ventilado con trinquete deslizante amarillo (APB030-000-200)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



## ESPECIFICACIONES

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Visera<br>Medio   |   | Resistencia al impacto<br>50 Julios                                     |
|   | Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)           |   | Temperatura máxima<br>+50° C  |
|   | Temperatura mínima<br>- 30° C   |   | Carcasa de HDPE/PEAD<br>Sí  |
|   | Reciclable<br>Carcasa   |   | Arnés de LDPE /PEBD<br>Sí   |
|   | Ajuste de profundidad<br>Arnés 3D                                       |   | Ajuste deslizante<br>Deslizable   |
|   | Ranura para accesorios universales<br>Sí                                |   | Ventilación<br>Sí   |
|   | Certificado BSI Kitemark<br>Sí  |   | Opción reflectante<br>Opcional  |
|   | Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)<br>Opcional |   | Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)<br>Opcional |
|   | Porta-tarjeta credencial<br>Equipado de serie                           |   | JSPCheck<br>Sí  |
|  | Peso del producto<br>435g   |  | Tamaño<br>53-64cm   |

## CARACTERÍSTICAS



### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. El trinquete deslizante OneTouch™ simplifica el tensionado para el ajuste perfecto.



### Adhesivos reflectantes CR2

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. CR2 es el mayor avance en visibilidad/reflectividad nocturna de la protección de la cabeza hasta la fecha. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### Confort supremo

Un arnés tradicional de polietileno de 6 puntos que hace del EVO@2 la opción más económica, al tiempo que proporciona el mismo alto rendimiento que el EVO@3.



### Porta-tarjeta credencial

Porta-credencial acrílico transparente que utiliza un sistema simple de empuje y deslizamiento para adaptarse y reemplazar la identificación estándar de la talla de la tarjeta de visita. La parte superior



### Ajuste 3D

El arnés de polietileno cuenta con ajustes únicos de profundidad de 1-2-3 puntos. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



### Accesorios

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



### Accesorios

Amplia gama de accesorios compatibles y certificados disponibles, con la gama de protectores faciales Evoguard® y los protectores

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



de la unidad tiene un soporte de lámpara



## Ventilación


Carcasa ventilada para aumentar la comodidad y permitir el flujo de aire de fresco, que reduce la temperatura del casco un promedio de 2-3 grados Celsius. Versión sin ventilación disponible con propiedades de aislamiento eléctrico.



## Adhesivos reflectantes CR2

Calcomanías reflectantes CR2 disponibles como accesorio opcional, que ofrecen, de promedio, una reflexión un 60% superior a la de la ropa reflectante convencional. CR2 es opcional.

auditivos Sonis® montados en casco. También está disponible una amplia gama de revestimientos térmicos, capas UV y barroquejos.



## Carcasa de HDPE resistente

En las pruebas, el EVO®2 demostró ser más resistente de lo que requiere la norma EN397 y mucho más resistente que cualquiera de sus competidores.



## Ajuste seguro

Con trinquete antideslizante OneTouch® fácil de usar, arnés ajustable 3D y banda de sudor Chamlon™ reemplazable para un ajuste seguro y cómodo. Gama de sudaderas de repuesto disponibles.



### LOGOTIPO

- Lados
- Trasero

### GAMA



### DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

