

EVO®2 Badge ventilé, glissière OneTouch™

EVO®2 Badge ventilé, glissière OneTouch™ - Blanc / APB030-000-100



DESCRIPTION

L'incontournable porte badge de JSP est désormais totalement intégré au design du casque EVO®2. L'EVO®2 Badge s'adresse à toutes les entreprises qui ont besoin d'une identification immédiate des salariés sur site. Le casque à coquille ultra résistante intègre un porte badge nouvelle génération avec porte lampe.

OPTIONS

EVO®2 Badge ventilé, glissière OneTouch™ - Bleu
(APB030-000-500)

EVO®2 Badge ventilé, glissière OneTouch™ - Blanc
(APB030-000-100)

EVO®2 Badge ventilé, glissière OneTouch™ - Jaune
(APB030-000-200)

NORMES

EN 397

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Visière Standard | | Résistance à l'impact 50 Joules |
| | Résistance aux métaux fondu et aux solides chauds (facultatif) Non | | Température Maximale + 50°C |
| | Température Minimale -30°C | | Calotte PEHD Oui |
| | Recyclable Calotte: | | Harnais PEBD Oui |
| | Ajustement de la profondeur Harnais 3D | | Serrage glissière Glissière |
| | Fentes universelles pour accessoires Oui | | Ventilation Oui |
| | BSI Kitemark Oui | | Option réfléchissante Facultatif |
| | Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Facultatif | | Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) Facultatif |
| | Porte-badge Monté | | JSPCheck Oui |
| | Poids du produit 435g | | Tour de tête: 53-64cm |

CARACTÉRISTIQUES



Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. La glissière OneTouch™ permet de le serrer facilement pour obtenir un ajustement parfait.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Bandes réflechissantes CR2

Utilisation de la classe RA2, réflechissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflexivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



Accessories

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



Un confort optimal

Un harnais traditionnel en polyéthylène à 6 points fait de l'EVO®2 le choix le plus économique, tout en offrant les mêmes performances élevées que l'EVO®3.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



Porte-badge

Porte badge transparent en acrylique, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe avec fente universelle de 22mm x



Accessories

Large gamme d'accessoires compatibles et certifiés avec les écrans EVOGuard® et la gamme de coquilles anti-bruit Sonis®. Protèges nuque



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



40mm. Porte lampe intégré sur la base du porte badge.



Ventilation

Ventilation latérale pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coquille, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne. Version non ventilée disponible avec des propriétés d'isolation électrique.



Réflectivité CR2:

Le CR2 est un matériau d'une grande réflectivité qui offre, en moyenne, 60% de réflectivité en plus des vêtements haute visibilité. Les bandes CR2 sont à commander en option.



UV, cagoules hiver et jugulaires disponibles en complément.

Calotte robuste en HDPE

Lors de différents tests, l'EVO®2 s'est avéré bien plus performant que la norme EN397 et bien plus résistant que ses concurrents.



Ajustement & Maintien

Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™, un harnais polyéthylène Evolution 3D réglable sur 3 positions de hauteur. Gamme de basanes de recharge.

LOGO

- Côtés
- Arrière

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

- [Pack d'images \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 3 of 3 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

