

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato

EVO®2 Porta-Badge Ventilato Bianco / APB030-000-100



DESCRIZIONE

EVO®2 Badge fornisce una soluzione semplice per l'identificazione personale in azienda o cantiere, combinando l'affermato EVO®2 con il porta badge JSP. La calotta è dotata di un supporto per badge di nuova generazione con slot per lampada, che si inserisce perfettamente in una rientranza appositamente progettata.

OPZIONI





















EVO®2 Porta-Badge Ventilato Blu (APB030-000-500)
EVO®2 Porta-Badge Ventilato Bianco (APB030-000-100)
EVO®2 Porta-Badge Ventilato Giallo (APB030-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



SPECIFICHE

	Visiera Media		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)		Temperatura massima +50°C
	Temperatura minima -30°C		Calotta in HDPE Sì
	Riciclabile Calotta		Bardatura in LDPE Sì
	Regolazione in Profondità Bardatura 3D		Chiusura a Fascetta Fascetta
	Attacchi Universali da 30mm Sì		Ventilato Sì
	BSI Kitemark Sì		Opzione Riflettente Opzionale
	Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Opzionale		Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812) Opzionale
	Porta-badge Montato		JSPCheck Sì
	Peso del Prodotto 435g		Misura 53-64cm

CARATTERISTICHE



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. La chiusura a fascia OneTouch™ rende più semplice indossarlo per un'aderenza perfetta.



CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Comfort Avanzato

La bardatura in polietilene a 6 punti di attacco rende l'EVO@2 la scelta più conveniente, pur fornendo le stesse prestazioni elevate dell'EVO@3.



Porta-badge

Porta badge in acrilico trasparente, che utilizza un semplice sistema di spinta e scorrimento per aprirsi ed accogliere identificativi delle dimensioni di un biglietto da visita. Il portalampada è posizionato nella parte superiore dell'accessorio.



Regolazione 3D

La bardatura in polietilene presenta una regolazione di profondità a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



Accessori

La fessura di fissaggio universale consente di montare saldamente una serie di visiere di sicurezza e di protezioni auricolari.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



Accessori

Ampia gamma di accessori compatibili e certificati, con la gamma di visiere EVOGuard® e le cuffie per elmetto Sonis®. È disponibile anche una gamma completa di sottocaschi termici, Sahariane

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Ventilato

Aperture per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducendo la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi. Versione non ventilata disponibile con di isolamento elettrico.



CR2 Riflettente

Bande riflettenti CR2 disponibili come accessorio opzionale, che offrono, in media, il 60% di riflettività in più rispetto all'abbigliamento riflettente standard. Le bande CR2 sono opzionali.



per protezione UV e sottogola.

Calotta in HDPE

Durante i test, l'EVO@2 ha dato prova di essere molto più resistente di qualsiasi altro prodotto analogo e di superare ampiamente i requisiti dello standard EN397.



OTTIMA ADATTABILITÀ

Dotato di fascetta a scorrimento OneTouch® facile da usare, bardatura 3D regolabile e fascia antisudore Chamlon™ sostituibile. Gamma di fasce differenti fasce antisudore disponibili.



LOGO

- Laterale
- Posteriore

RANGE



DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

