

EVO®2 con Fascetta OneTouch™ con Portabadge Ventilato

EVO®2 Porta-Badge Ventilato Bianco / APB030-000-100



DESCRIZIONE

EVO®2 Badge fornisce una soluzione semplice per l'identificazione personale in azienda o cantiere, combinando l'affermato EVO®2 con il porta badge JSP. La calotta è dotata di un supporto per badge di nuova generazione con slot per lampada, che si inserisce perfettamente in una rientranza appositamente progettata.

OPZIONI

EVO®2 Porta-Badge Ventilato Blu (APB030-000-500)

EVO®2 Porta-Badge Ventilato Bianco (APB030-000-100)

EVO®2 Porta-Badge Ventilato Giallo (APB030-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397

SPECIFICHE

	Visiera Media		Resistenza agli Urti 50 Joules
	Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)		Temperatura massima +50°C
	Temperatura minima -30°C		Calotta in HDPE Sì
	Riciclabile Calotta		Bardatura in LDPE Sì
	Regolazione in Profondità Bardatura 3D		Chiusura a Fascetta Fascetta
	Attacchi Universali da 30mm Sì		Ventilato Sì
	BSI Kitemark Sì		Opzione Riflettente Opzionale
	Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397) Opzionale		Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812) Opzionale
	Porta-badge Montato		JSPCheck Sì
	Peso del Prodotto 435g		Misura 53-64cm

CARATTERISTICHE



La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucleare della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. La chiusura a fascia OneTouch™ rende più semplice indossarlo per un'aderenza perfetta.



Regolazione 3D

La bardatura in polietilene presenta una regolazione di profondità a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



CR2 Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Accessori

La fessura di fissaggio universale consente di montare saldamente una serie di visiere di sicurezza e di protezioni auricolari.



Comfort Avanzato

La bardatura in polietilene a 6 punti di attacco rende l'EVO®2 la scelta più conveniente, pur fornendo le stesse prestazioni elevate dell'EVO®3.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



Porta-badge

Porta badge in acrilico trasparente, che utilizza un semplice sistema di spinta e scorriamento per aprirsi ed accogliere identificativi delle dimensioni di un biglietto da visita. Il portalampada è posizionato nella parte superiore dell'accessorio.



Accessori

Ampia gamma di accessori compatibili e certificati, con la gamma di visiere EVOGuard® e le cuffie per elmetto Sonis®. È disponibile anche una gamma completa di sottocaschi termici, Sahariane



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





Ventilato

Aperture per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducendo la temperatura all'interno del casco in media di 2-3 gradi. Versione non ventilata disponibile con di isolamento elettrico.



CR2 Riflettente

Bande riflettenti CR2 disponibili come accessorio opzionale, che offrono, in media, il 60% di riflettività in più rispetto all'abbigliamento riflettente standard. Le bande CR2 sono opzionali.



per protezione UV e sottogola.

Calotta in HDPE

Durante i test, l'EVO®2 ha dato prova di essere molto più resistente di qualsiasi altro prodotto analogo e di superare ampiamente i requisiti dello standard EN397.



OTTIMA ADATTABILITÀ

Dotato di fascetta a scorrimento OneTouch® facile da usare, bardatura 3D regolabile e fascia antisudore Chamlon™ sostituibile. Gamma di fasce differenti fasce antisudore disponibili.

LOGO

- Laterale
- Posteriore

RANGE



DOWNLOAD

- [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

