

## EVO®2 z wizytownikiem, wentylowany, regulacja na pasek przesuwny

EVO®2 z wizytownikiem, biały, wentylowany, regulacja na pasek przesuwny / APB030-000-100



### OPIS

EVO®2 z wizytownikiem to proste rozwiązanie do identyfikacji na miejscu, łącząc znane EVO®2 z wizytownikiem JSP. Wytrzymały hełm posiada wbudowany wizytownik nowej generacji z uchwytem na lampkę, który gładko wpasowuje się w specjalnie zaprojektowane wgłębienie w skorupie.

### OPCJE

EVO®2 z wizytownikiem, wentylowany, regulacja na pasek przesuwny, niebieski (APB030-000-500)

**EVO®2 z wizytownikiem, biały, wentylowany, regulacja na pasek przesuwny (APB030-000-100)**





















EVO®2 z wizytownikiem, wentylowany, regulacja na pasek przesuwny, żółty (APB030-000-200)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397



## SPECYFIKACJE

	Daszek średni		Odporność na uderzenia 50 Dżuli
	Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie) Nie		Maksymalna temperatura +50C
	Minimalna temperatura - 30C		Skorupa HDPE Tak
	Nadaje się do recyklingu Skorupa		Więźba LDPE Tak
	Regulacja głębokości 3D		Regulacja na pasek Pasek przesuwany
	Uniwersalny otwór na akcesoria Tak		Wentylacja Tak
	BSI Kitemark Tak		Opcjonalnie naklejki odblaskowe Opcjonalnie
	Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397) Opcjonalnie		Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812) Opcjonalnie
	Wizytownik w zestawie		JSPCheck Tak
	Waga Produktu 435g		Rozmiar 53-64cm

## CECHY



### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



### Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więźba polietylenowa sprawia, że EVO@2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO@3.



### Wizytownik

Przezroczyste akrylowe etui na identyfikatory, wykorzystujące prosty system wciskania i przesuwania, aby dopasować i zastąpić standardowe identyfikatory wielkości wizytówki.



### Regulacja 3D

Więźba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### Akcesoria

Uniwersalne gniazdo mocujące umożliwia stabilne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



### Akcesoria

Szeroka gama kompatybilnych i certyfikowanych akcesoriów dostępnych, z gamą osłon EVOGuard® i montowanymi ochronnikami słuchu

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



Wspornik lampy jest umieszczony w górnej części urządzenia.



### Wentylacja

Wentylowana skorupa zwiększa komfort i umożliwia przepływ powietrza chłodzącego, zmniejszając temperaturę wewnątrz hełmu średnio o 2-3 stopnie Celsjusza. Wersja niewentylowana dostępna z właściwościami izolacji elektrycznej.



### Odblaskowość CR2

Odblaskowe naklejki CR2 dostępne jako opcjonalne akcesorium, oferujące średnio o 60% wyższy współczynnik odbicia niż standardowa odzież odblaskowa. CR2 jest opcjonalne.

Sonis® Dostępna jest również szeroka gama wkładek termicznych, peleryn UV i pasków podbródkowych.



### Twarda skorupa z HDPE

W testach EVO®2 okazał się znacznie bardziej wytrzymały niż wymaga tego norma EN397 i znacznie bardziej wytrzymały niż którykolwiek z jego konkurentów.



### Bezpieczne dopasowanie

Wyposażony w regulację na pasek przesuwany OneTouch®, regulowana więzba 3D oraz wymienny potnik Chamlon™ dla bezpiecznego i wygodnego dopasowania. Dostępne wymienne potniki

#### LOGO

- Boki
- Tył

#### GAMA



#### PLIKI DO POBRANIA

- [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

