

Stealth™ Hybride

Stealth™ Hybride / ASA450-151-102



BESCHRIJVING

Functioneert als veiligheidsbril of veiligheidsbril zodra de armen zijn losgekoppeld en de band is bevestigd. Geleverd met brilriem en een set brilarmen.

OPTIES

Stealth™ Hybride (ASA450-151-102)

Stealth™Hybrid vervangende heldere lens (KN)
(ASB450-051-300)

Stealth™Hybrid vervangende rooklens (KN)
(ASB450-0A3-000)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170



SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect
Schaalnummer
2C - Heldere lens 5 - Rookglas



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1.2- Heldere lens 2.5 - Rookglas



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.
B - Bij montage met brilriem



Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 45 m/s ³ Maximale bescherming voor brillen
F - Wanneer uitgerust met zijarmen



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)
K



Weerstand tegen beslaan (optioneel)
N



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel
T - Wanneer uitgerust met zijarmen

KENMERKEN



Verstelbare armen

Brilarmen kunnen in het montuur worden geklikt om de veiligheidsbril te maken. Met de pantoscopische hoekverstelling kan het frame worden gekanteld voor een pasvorm op maat.



EVA-schuimafdichting

EVA-schuim biedt comfort op de neusbrug en rond de ogen en zorgt tegelijkertijd voor ventilatie.



Verwisselbare lens

Dankzij de verwisselbare lens kunnen gebruikers de lens vervangen voor verschillende toepassingen.

BEREIK

**STEALTH
HYBRID**

DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-stealth-hybrid.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 7 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

