

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Stealth™ Hybrid

Stealth™ Hybrid / ASA450-151-102



OPIS

Pełnią funkcję okularów ochronnych lub gogli ochronnych po odłączeniu ramion i założeniu paska. Dostarczane z paskiem do gogli i zestawem zauszników do okularów.

OPCJE

Stealth™ Hybrid (ASA450-151-102)

Stealth™ Hybrid wymienne soczewki przezroczyste (KN)
(ASB450-051-300)

Stealth™ Hybrid wymienne soczewki przyciemniane (KN)
(ASB450-0A3-000)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 7 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C- Przechroczyste 5 - Soczewka przyciemniana



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1.2- Przechroczyste 2.5 - Soczewka przyciemniana



Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1



Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86
g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B - z paskiem do gogli



Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na
kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona
okularów.
F - z ramionami bocznymi



Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne
cząstki (opcjonalnie)
K



Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu
wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla
cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
(-5°C i +55°C) - opcjonalnie
T- W przypadku wyposażenia w ramiona boczne

CECHY



Regulowane ramiona

Zauszniki można wpiąć w oprawę, tworząc w ten
sposób okulary ochronne. Regulacja kąta
nachylenia umożliwia ustawienie oprawek pod
kątem w celu zapewnienia indywidualnego
dopasowania.



Uszczelnienie z pianki EVA

Pianka EVA zapewnia komfortowy mostek
nosowy, zapewniając jednocześnie wentylację.



Wymienne soczewki

Wymienna soczewka pozwala użytkownikom na
wymianę soczewki w zależności od różnych
zastosowań.

GAMA

**STEALTH
HYBRID**

PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-stealth-hybrid.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 7 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

