ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVOGuard®M Sistemas de Casco Forestal

EVOGuard®M2 Sistema de Casco Forestal / AKE24A-400-800



DESCRIPCIÓN

Los sistemas de casco y arnés Evoguard®M Forestry son soluciones innovadoras para proteger al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo. Todos los componentes de la pantalla EVOGuard® son totalmente compatibles con la gama existente de modelos de casco EVO®.

OPCIONES

EVOGuard® M3 Sistema de Casco Forestal (AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Sistema de Casco Forestal - con Cubregarganta y Capa Solar (AKE24E-200-800)

EVOGuard®M2 Sistema de Casco Forestal (AKE24A-400-800)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Visera
Norma

Deformación Lateral
Sí

Temperatura máxima
+50°C

Carcasa de ABS
Sí

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ventilación

Gafas Integradas
Equipado de serie

Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)
Opcional

Acople
Casco

Material de la copa
ABS

Higiene
Kit de Higiene

La solidez mejorada resiste una bola de acero de 22 mm y 43 g que se mueve a 5,1 metros por segundo. Esto se deriva de la prueba práctica que consiste en dejar caer la bola (como se estipula) desde una altura de 1,3 metros.
S

Longitud del visor
18cm

Certificado BSI Kitemark
Sí

JSPCheck
Sí

Resistencia al impacto
50 Julios

Metal fundido
Sí

Temperatura mínima
-40°C

Textil
Arnés

Ajuste con rueda
Sí

Opción reflectante
Equipado de serie

Porta-tarjeta credencial
Opcional

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)
Equipado de serie

SNR
31 dB

Ajustable
Sí

Marca comercial del fabricante
JSP dagger


Transmitancia de Luz Visible (VLT)
70%

Material
Marco ABS y visor de malla de acero inoxidable tejida

Reciclable
Sí

Peso del producto
805g

CARACTERÍSTICAS



Gama de Visores

Existen dos sistemas forestales de alto rendimiento, que permiten a los usuarios seleccionar el visor perfecto para su tarea y su precio.



Protección de doble capa

El casco forestal EVOGuard®M y los sistemas de protección de arnes forestales cuentan con una



Equilibrado y seguro

Instalado en un arnes para la cabeza o en un casco, las bisagras de nylon autolubricantes mantienen el visor en posición segura incluso durante los movimientos extremos, a la vez que ofrecen una distribución equilibrada y uniforme del peso.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

capa secundaria de protección ocular en forma de pantalla retráctil de policarbonato EVOSpec® integrada.



Confort supremo

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Compatibilidad del producto

Diseñado para maximizar la compatibilidad con una amplia gama de productos JSP, como el respirador Force®8 con PressToCheck™, las máscaras desechables Springfit™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.



Cobertura

Las pantalls EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.

LOGOTIPO

☑ Delantero

GAMA

EVOGUARD M FORESTRY RANGE

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.