FICHE TECHNIQUE

Casques forestiers EVOGuard®M

Casque forestier EVOGuard®M2 (VLT 70%) / AKE24A-400-800



DESCRIPTION

Le serre-tête et le casque EVOGuard®M Forestry sont des solutions innovantes pour protéger le porteur dans une multitude d'environnements de travail à haut risque. Tous les composants des écrans EVOGuard® sont entièrement compatibles avec la gamme de casques EVO® existante.

OPTIONS

Casque forestier EVOGuard®M3 (VLT 80%) (AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Forestry Helmet System - with Throat Cover & Sun Cape (AKE24E-200-800)

Casque forestier EVOGuard®M2 (VLT 70%) (AKE24A-400-800)

NORMES

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
Norme

Déformation Latérale
Oui

Température Maximale
+50°C

Calotte en ABS
Oui

Ajustement de la profondeur
Harnais 3D

Ventilation
Non

Lunette intégrée
Monté

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)
Facultatif

Assemblage
Casque

Matériau coquille
ABS

Hygiène
Kit d'hygiène

Solidité renforcée, résiste à une bille de 5.1 mm de 43g tombant de 1.30m à 5.1m/s. Cela découle de du test technique qui consiste à faire tomber la bille (comme spécifié) d'une hauteur de 1.3 mètre.
S

Longueur de la visière
18cm

BSI Kitemark
Oui

JSPCheck
Oui

Résistance à l'impact
50 Joules

métal fondu (MM)
Oui

Température Minimale
-40°C

Textile
Harnais

Serrage crémaillère:
Oui

Option réfléchissante
Monté

Porte-badge
Facultatif

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)
Monté

SNR
31 dB

Réglable
Oui

Marque du fabricant
Dague JSP


Transmission de la lumière visible (VLT)
70%

Matériau
Cadre en ABS et visière en maille d'acier inoxydable tissée

Recyclable
Oui

Poids du produit
805g

CARACTÉRISTIQUES



Gamme d'écrans

Deux solutions forestières complètes et performantes sont disponibles, ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'écran le mieux adaptée à sa tâche et à son budget.



Équilibré & sûr

Equipée de charnières en nylon auto-lubrifiant l'écran est bien maintenu même lors de mouvements extrêmes, tout en offrant une répartition équilibrée et uniforme du poids.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Protection à deux niveaux

Le casque forestier EVOGuard®M et le kit d'écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette intégrée EVOSpec®. Conforme à l'EN166.1.F. l'EVOSpec® est disponible en deux versions, incolore ou fumée.



Un confort suprême

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Compatibilité

Conçu pour maximiser la compatibilité avec une large gamme de produits JSP, tels que le masque respiratoire Force®8 avec PressToCheck™, les masques jetables Springfit™ et la gamme de coquilles anti-bruit montées sur casque Sonis®.



Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements.

LOGO

☑ Frontal

GAMME

EVOGUARD M FORESTRY RANGE

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.