SCHEDA TECNICA

Elmetti Forestali EVOGuard®M

Elmetto Forestale con visiera EVOGuard® M2 / AKE24A-400-800



DESCRIZIONE

Gli elmetti con EVOGuard®M sono soluzioni innovative per proteggere chi li indossa in una moltitudine di situazioni lavorative ad alto rischio. Tutti i componenti della visiera EVOGuard® sono compatibili con gli elmetti EVO®.

OPZIONI

Kit Elmetto Forestale con visiera EVOGuard® M3 (AKE24A-500-800)

Sistema di elmetto forestale EVOGuard®M3 - con copri gola e sahariana parasole (AKE24E-200-800)

Elmetto Forestale con visiera EVOGuard® M2 (AKE24A-400-800)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICHE

Visiera
Standard

Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE)
Sì

Temperatura massima
+50°C

Calotta in ABS
Sì

Regolazione in Profondità
Bardatura 3D

Ventilato

Occhiali integrati
Montato

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)
Opzionale

Montaggio
Elmetto

Materiale Coppa
Realizzato in ABS.

Igiene
Kit d'Igiene

Una maggiore robustezza, resiste a una palla d'acciaio di 22 mm e 43 g che viaggia a soli 5,1 m/s. Questo deriva dalla prova pratica che consiste nel far cadere la palla (come stabilito) da un'altezza di 1,3 metri.
S

Lunghezza della visiera
18cm

BSI Kitemark
Sì

JSPCheck
Sì

Resistenza agli Urti
50 Joules

Metalli Fusi
Sì

Temperatura minima
-40°C

Tessile
Bardatura

Chiusura a Cricchetto
Sì

Opzione Riflettente
Montato

Porta-badge
Opzionale

Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)
Montato

SNR
31 dB

Regolabile
Sì

Marchio del produttore
JSP Dagger


Trasmissione della luce (VLT)
70%

Materiale
Telaio in ABS e visiera a lastra in acciaio inossidabile

Riciclabile
Sì

Peso del Prodotto
805g

CARATTERISTICHE



Gamma di Visiere

Sono disponibili due sistemi forestali completi ad alte prestazioni, che permettono agli utenti di scegliere la visiera perfetta per il loro compito e necessità.



Protezione a Doppio Strato

L' elmetto e le calotte forestali EVOGuard®M sono entrambi dotati dell'occhiale di protezione integrato retrattile in policarbonato EVOSpec®.



Equilibrato e Sicuro

Montato su semicalotta o elmetto, le cerniere in nylon autolubrificanti mantengono la visiera saldamente in posizione anche durante i movimenti bruschi, offrendo una distribuzione equilibrata e uniforme del peso.



Compatibilità del Prodotto

Progettato per massimizzare la compatibilità con una vasta gamma di prodotti JSP, come la

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Comfort Avanzato

Dotato di un sottogola a 4 punti completamente regolabile, cricchetto Revolution® facile da usare e la bardatura tessile 3D con regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta.

semimaschera Force™8 con PressToCheck™, le maschere monouso Springfit™ e la gamma di cuffie da elmetto Sonis®.



Copertura

Le visiere EVOGuard® forniscono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti o la visuale.

LOGO

☑ Frontale

RANGE

EVOGUARD M
FORESTRY RANGE

DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)
doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.