

EVOGuard®M bosbouwhelm systemen

EVOGuard®M2 bosbouwhelm systeem / AKE24A-400-800



BESCHRIJVING

De voorhoofdbeschermers en helmsystemen EVOGuard®M voor de bosbouw zijn innovatieve oplossingen om de drager te beschermen in een groot aantal werkomgevingen met een hoog risico. Alle EVOGuard® vizieronderdelen zijn volledig compatibel met een reeks bestaande EVO® helmmodellen.

OPTIES

EVOGuard®M3 bosbouwhelm systeem (AKE24A-500-800) EVOGuard®M3 bosbouwhelm - met keelbekleding & zonnekap (AKE24E-200-800)

EVOGuard®M2 bosbouwhelm systeem (AKE24A-400-800)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



SPECIFICATIES

Piek

Standaard



Zijdelingse vervorming Ja Maximale temperatuur +50°C ABS Schelp ABS Ja

Ventilatie Nein

Geïntegreerde brillen Gemonteerd

Diepte-instelling

3D Harnas



Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812) Optioneel



Beker materiaal ABS

Hygiëne Hygiënepakket



Verhoogde robuustheid is bestand tegen een stalen kogel van 22 mm en 43 gram die een snelheid van 5,1 meter per seconde haalt. Dit is afgeleid van de praktijktest waarbij je de bal (zoals voorgeschreven) van een hoogte van 1,3 meter moet laten vallen. S



Lengte vizier 18cm



BSI-Keurmerk Ja



JSPCheck

Ja

KENMERKEN



Vizierbereik

Er zijn twee hoogwaardige complete bosbouwsystemen verkrijgbaar, zodat gebruikers het perfecte vizier voor hun taak en prijs kunnen kiezen.



Dubbellaagse bescherming

De EVOGuard®M bosbouwhelm en bosbouwbeschermers zijn beide voorzien van een tweede oogbeschermingslaag in de vorm van de



De zelfsmerende nylon scharnieren houden het

Schokbestendigheid

Gesmolten metaal

Minimum temperatuur

Reflecterende optie

Optionele 4-punts kinband (EN397 conform)

Gemonteerd

ID-kaarthouder

Gemonteerd

SNR

Ja

31 dB

Verstelbaar

JSP Dolk

70%

Materiaal

Ja

805g

Recycleerbaar

Gewicht product

Handelsmerk van de fabrikant

Zichtbare Lichttransmissie (VLT)

Optioneel

50 joules

Ja

-40°C

Textiel

Harnas

Draaiknop

Ja

- CH

፟፟፟፟፟ቚ

& ∭

ដ×

V.L.T

vizier stevig op zijn plaats, zelfs bij extreme bewegingen, en zorgen voor een evenwichtige, gelijkmatige gewichtsverdeling.



Evenwichtig en veilig

Product compatibiliteit

ABS-frame en geweven roestvrijstalen gaasvizier

Ontworpen voor maximale compatibiliteit met een breed scala aan JSP-producten, zoals het Force®8 ademhalingstoestel met



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



geïntegreerde EVOSpec® polycarbonaat intrekbare oogbescherming.



LOGO

Voor

Super Comfort

Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken Revolution® wielratel en een 3D-verstelharnas, dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor meer aanpassingsvermogen om een perfecte, veilige pasvorm te garanderen.



PressToCheck[™], Springfit[™] wegwerpmaskers en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermer.



EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of het zicht te beperken.

BEREIK



DOWNLOADS

- Pakket afbeeldingen (ZIP)
- doc-evoguard.pdf (PDF)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

