

EVOGuard®M bosbouwhelm systemen

EVOGuard®M2 bosbouwhelm systeem / AKE24A-400-800



BESCHRIJVING

De voorhoofdbeschermers en helmsystemen EVOGuard®M voor de bosbouw zijn innovatieve oplossingen om de drager te beschermen in een groot aantal werkomgevingen met een hoog risico. Alle EVOGuard® vizieronderdelen zijn volledig compatibel met een reeks bestaande EVO® helmmodellen.

OPTIES

EVOGuard®M3 bosbouwhelm systeem (AKE24A-500-800)



























EVOGuard®M3 bosbouwhelm - met keelbekleding & zonnekap (AKE24E-200-800)

**EVOGuard®M2 bosbouwhelm systeem
(AKE24A-400-800)**


VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166

SPECIFICATIES

	Piek Standaard		Schokbestendigheid 50 joules
	Zijdelingse vervorming Ja		Gesmolten metaal Ja
	Maximale temperatuur +50°C		Minimum temperatuur -40°C
	ABS Schelp Ja		Textiel Harnas
	Diepte-instelling 3D Harnas		Draaiknop Ja
	Ventilatie Nein		Reflecterende optie Gemonteerd
	Geïntegreerde brillen Gemonteerd		ID-kaarthouder Optioneel
	Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812) Optioneel		Optionele 4-punts kinband (EN397 conform) Gemonteerd
	Montage Helm		SNR 31 dB
	Beker materiaal ABS		Verstelbaar Ja
	Hygiëne Hygiënepakket		Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk
	Verhoogde robuustheid is bestand tegen een stalen kogel van 22 mm en 43 gram die een snelheid van 5,1 meter per seconde haalt. Dit is afgeleid van de praktijktest waarbij je de bal (zoals voorgeschreven) van een hoogte van 1,3 meter moet laten vallen. S		Zichtbare Lichttransmissie (VLT) 70%
	Lengte vizier 18cm		Materiaal ABS-frame en geweven roestvrijstalen gaasvizier
	BSI-Keurmerk Ja		Recycleerbaar Ja
	JSPCheck Ja		Gewicht product 805g

KENMERKEN



Vizierbereik

Er zijn twee hoogwaardige complete bosbouwsystemen verkrijgbaar, zodat gebruikers het perfecte vizier voor hun taak en prijs kunnen kiezen.



Dubbellaagse bescherming

De EVOGuard® bosbouwhelm en bosbouwbeschermers zijn beide voorzien van een tweede oogbeschermingslaag in de vorm van de



Evenwichtig en veilig

De zelfsmerende nylon scharnieren houden het vizier stevig op zijn plaats, zelfs bij extreme bewegingen, en zorgen voor een evenwichtige, gelijkmatige gewichtsverdeling.



Product compatibiliteit

Ontworpen voor maximale compatibiliteit met een breed scala aan JSP-producten, zoals het Force®8 ademhalingstoestel met



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



geïntegreerde EVOSpec® polycarbonaat
intrekbare oogbescherming.



Super Comfort

Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken
Revolution® wielratel en een 3D-verstelharnas,
dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor meer
aanpassingsvermogen om een perfecte, veilige
pasvorm te garanderen.

PressToCheck™, Springfit™ wegwerpmaskers en
de Sonis® op de helm gemonteerde
oorbeschermer.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide
gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of
het zicht te beperken.

LOGO

Voor

BEREIK



DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

