

System hełmu EVOGuard®M dla Leśników

System hełmu EVOGuard®M2 dla Leśników / AKE24A-400-800



OPIS

EVOGuard®M to innowacyjne rozwiązanie chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka. Wszystkie elementy osłony EVOGuard® są w pełni kompatybilne z wieloma modelami hełmów EVO®.

OPCJE

System hełmu EVOGuard®M3 dla Leśników
(AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Zestaw Hełmu dla Leśników - z Osłoną
Gardła i Peleryną Przeciwsłoneczną (AKE24E-200-800)



























**System hełmu EVOGuard®M2 dla Leśników
(AKE24A-400-800)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA


EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



SPECYFIKACJE

	Daszek Standardowy		Odporność na uderzenia 50 Dżuli
	Odształcenie boczne Tak		Stopiony metal Tak
	Maksymalna temperatura +50°C		Minimalna temperatura -40°C
	Skorupa ABS Tak		Materiał tekstylny Więźba
	Regulacja głębokości 3D		Regulacja na pokrętko Tak
	Wentylacja Nie		Opcjonalnie naklejki odblaskowe w zestawie
	Zintegrowane okulary w zestawie		Wizytownik Opcjonalnie
	Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812) Opcjonalnie		Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397) w zestawie
	Montaż Hełm		SNR 31 dB
	Materiał miseczki ABS		Regulacja Tak
	Higiena Zestaw Higieniczny		Znak towarowy producenta Charakterystyczny Sztylet JSP
	Zwiększona wytrzymałość na uderzenia 22 mm, 43 g stalowej kuli poruszającej się z prędkością 5.1 m/s. Pochodzi to z testu praktycznego, który polega na upuszczeniu kuli (zgodnie z przepisami) z wysokości 1,3 metra. S		Przepuszczalność światła widzialnego (VLT) 70%
	Długość wizjera 18cm		Materiał Rama ABS i tkana siatka ze stali nierdzewnej
	BSI Kitemark Tak		Nadaje się do recyklingu Tak
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 805g

CECHY



Gama osłon

Dostępne są dwa kompletne systemy leśne o wysokiej wydajności, które umożliwiają użytkownikom wybór idealnej przyłbicy do danego zadania i w danym przedziale cenowym.



Dwuwarstwowa ochrona

Zarówno hełm dla leśników EVOGuard®M, jak i osłona browguard EVOGuard®M posiadają dodatkową warstwę ochrony oczu w postaci



Zrównoważony i bezpieczny

Browguard z nylonu utrzymuje osłonę w bezpiecznym położeniu nawet podczas ekstremalnych ruchów, oferując jednocześnie zrównoważone, równomierne rozłożenie ciężaru.



Kompatybilność produktów

Zaprojektowany, aby zmaksymalizować kompatybilność z szeroką gamą produktów JSP, takich jak Force®8 z PressToCheck™, półmaski

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



zintegrowanej, wysuwanej poliwęglanowej osłony EVOSpec®.



Najwyższy komfort

Wyposażony w łatwą w użyciu regulację pokrętką Revolution® i regulację głębokości 3D-Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia dla zwiększenia możliwości adaptacji, aby zapewnić idealne, bezpieczne dopasowanie.

filtrujące jednorazowego użytku Springfit™ i seria montowanych ochronników słuchu Sonis®.



Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i widoczności.

LOGO

Prząd

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

