

System hełmu EVOGuard®M dla Leśników

System hełmu EVOGuard®M2 dla Leśników / AKE24A-400-800



OPIS

EVOGuard®M to innowacyjne rozwiązanie chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka. Wszystkie elementy osłony EVOGuard® są w pełni kompatybilne z wieloma modelami hełmów EVO®.

OPCJE

System hełmu EVOGuard®M3 dla Leśników
(AKE24A-500-800)

EVOGuard®M3 Zestaw Hełmu dla Leśników - z Osłoną
Gardła i Peleryną Przeciwsłoneczną (AKE24E-200-800)

**System hełmu EVOGuard®M2 dla Leśników
(AKE24A-400-800)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 352-3 • EN 1731 • EN 166



SPECYFIKACJE

Daszek
Standardowy

Odształcenie boczne
Tak

Maksymalna temperatura
+50°C

Skorupa ABS
Tak

Regulacja głębokości
3D

Wentylacja
Nie

Zintegrowane okulary
w zestawie

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

Montaż
Hełm

Materiał miseczki
ABS

Higiena
Zestaw Higieniczny

Zwiększona wytrzymałość na uderzenia 22 mm, 43 g stalowej kuli poruszającej się z prędkością 5.1 m/s. Pochodzi to z testu praktycznego, który polega na upuszczeniu kuli (zgodnie z przepisami) z wysokości 1,3 metra.
S

Długość wizjera
18cm

BSI Kitemark
Tak

JSPCheck
Tak

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Stopiony metal
Tak

Minimalna temperatura
-40°C

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętko
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
w zestawie

Wizytownik
Opcjonalnie

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
w zestawie

SNR
31 dB

Regulacja
Tak

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP


Przepuszczalność światła widzialnego (VLT)
70%

Materiał
Rama ABS i tkana siatka ze stali nierdzewnej

Nadaje się do recyklingu
Tak

Waga Produktu
805g

CECHY



Gama osłon

Dostępne są dwa kompletne systemy leśne o wysokiej wydajności, które umożliwiają użytkownikom wybór idealnej przyłbicy do danego zadania i w danym przedziale cenowym.



Dwuwarstwowa ochrona

Zarówno hełm dla leśników EVOGuard®M, jak i osłona browguard EVOGuard®M posiadają dodatkową warstwę ochrony oczu w postaci



Zrównoważony i bezpieczny

Browguard z nylonu utrzymuje osłonę w bezpiecznym położeniu nawet podczas ekstremalnych ruchów, oferując jednocześnie zrównoważone, równomierne rozłożenie ciężaru.



Kompatybilność produktów

Zaprojektowany, aby zmaksymalizować kompatybilność z szeroką gamą produktów JSP, takich jak Force®8 z PressToCheck™, półmaski



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



zintegrowanej, wysuwanej poliwęglanowej osłony EVOSpec®.



Najwyższy komfort

Wyposażony w łatwą w użyciu regulację pokrętką Revolution® i regulację głębokości 3D-Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia dla zwiększenia możliwości adaptacji, aby zapewnić idealne, bezpieczne dopasowanie.

filtrujące jednorazowego użytku Springfit™ i seria montowanych ochronników słuchu Sonis®.



Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i widoczności.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo

Leśnictwo | Architektura Krajobrazu

LOGO

Przód

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

